

## Typenbescheinigung für Personenwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Ford Motor Co., Detroit (USA)..... Marke: LINCOLN.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): V. 12-66 II..... Treibstoff: Benzin.....

	total	Vord.'achse	II.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1910 kg	— kg	— kg

Nutzlast ..... kg ..... kg ..... kg

Zahl der Sitzplätze: 5-6 (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2.....

Antrieb: Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf vorderem Motorträger, vorn links

Achsenabstand: 3180 mm Spurweite: vorn 1500 mm hinten 1530 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,5 m rechts 13,0 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn 7.00×15"..... hinten 7.00×15".....

Anhängevorrichtung (System): ..... Höhe ab Boden: ..... mm

Bodenfreiheit: 180 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: vorn, oben, zwischen Vergaser und Lichtmaschine.....

Hersteller des Motors: Ford Motor Co..... Typ: V. 12..... Art: V-Motor.....

\* Zylinderzahl: 12..... Zylinderbohrung: \* 71,598 mm Kolbenhub: 95,249 mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: \* 1995 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 130 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): \* 25,412.....

I. Bremse Art: Fussbremse...hydraulisch..... Wirkend auf ...1 Räder....

II. Bremse Art: Handbremse...mechanisch..... Wirkend auf ...Hinterräder

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam..... Abblendsystem: Zweifadenlampe ohne Abblendkappe

Stand- bzw. Markierlichter: 2. in vordern Kotflügeln.....

Schlusslicht: 2 (komb.)... Stopplicht: 2 (l. u. r.)... Nummerbeleuchtung: 1.....

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: 1 System: — Lage: vorn und hinten

Warnvorrichtung: 2 elektrische Hörner (1 abschaltbar).....

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Ford-Lincoln, Detroit.....

\* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1740 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1970 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5550 mm

\* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: 4.....

Bemerkungen: Auspuffrohr muss gerade nach hinten geführt werden, nicht gegen Boden.

Gefährliche Kühlerfigur (spitzig und scharfkantig).

\* — Motor-Nr. 138051

RL " " 138052 30. 73,025; PS 22,46; m<sup>3</sup>-Zahl. 4460.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 24. 3. 47.....

Das Sekretariat:

\* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.