



## ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Scheinwerfer: Marke G A L L A Y                               | 1) | Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe          | 1) |
| Stand-/Markierlichter 2, unter den Scheinwerfern              |    | Schlusslichter 2, kombiniert                       |    |
| Stoplichter 2, kombiniert                                     |    | Kontrollnummerbeleuchtung 2, in Stosstangen-Hörner | 2) |
| Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker |    | Lage V = Komb.in/Standlichter (weiß)               |    |
| Warnvorrichtung 2, elektrisch (2-Klang)                       |    | Lage H = Komb.in/Stoplichter (rot)                 |    |
|   |    | Schaibenwischer 2, elektrisch                      |    |

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

|                                     |                  |            |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| Spurweite                           | vorn             | 1'485 mm   |
|                                     | hinten           | 1'500 mm   |
| Gesamtbreite, vordere               | 1'870 mm, hinten | 1'885 mm   |
| Nachschubband                       |                  | 2'921 mm   |
| Gesamtlänge                         |                  | 4'980 mm   |
| Gesamthöhe (unbelastet)             |                  | 1'580 mm   |
| Scheinwerferhöhe                    |                  | 190 mm     |
| Überhang, hinten                    |                  | 1'259 mm   |
| Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) |                  | --- mm</td |
| Anhängervorrichtung (Überhang)      |                  | --- mm</td |
| Aussere Wendekreis-Durchm. links    |                  | 11,35 m    |
| Aussere Wendekreis-Durchm. rechts   |                  | 11,65 m    |

## Lademaße

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Länge des Laderaumes         | mm |
| Breite des Laderaumes        | mm |
| Höhe Höhe                    | mm |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | mm |
| Sattelauflage (Höhe)         | mm |

## BEMERKUNGEN

\*) oder a/Innenseite des rechten Kotflügels.  
Ausführung mit V-S-Motor und Powerglide.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

In Leerlauf = 58-60 Phon

Bei maxin. Betriebsdrehzahl = 80 Phon

Künlerfigur unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidg. Polizeiabteilung.

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (MMV)

- 1) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplollampen werden vom Importeur eingebaut.
- 2) Kontrollnummer-Bele.: Weiße Lichtstrahlen nach hinten sichtbar; müssen abgedeckt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

BIEL, den 3.12.1954

Die Typenprüfungskommission