

Scheinwerfer, Marke
 Stand-/Markierlichter
 Stoplichter 1)
 Richtungsanzeiger, System
 Warnvorrichtung

Ablendsystem
 Schlusslichter
 Kontrollnummerbeleuchtung 1)
 Lage
 Scheibenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'730	mm
{ hinten	1'700	mm
Gesamtbreite, vorne	2'200	mm
hinten	2'200	mm
Achsenabstand	3'500	mm
Gesamtlänge	5'900	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	---	mm
Bodenfreiheit	240	mm
Überhang, hinten	1'000	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	800	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)	1'050	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	13,80	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	14,00	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenlatten (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Auf Wunsch, Lenkung Links
 Ausführung Kastenwagen (PTT-Einsatzwagen),
 s. Bescheinigung No. 1'486/B.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

Im Leerlauf = 67/68 Phon
 Bei max. Betriebsdrehzahl (2200 U/M) = 85/88 Phon
 Auspuff-Austritt: Seitl. links hinter Hinterrad

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H MFV)

1) Ausrüstung: Wird erst bei Karosserieung
 angebracht, und ist bei der Einzel-Abnahme zu
 kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung

KREUZLINGEN, den 24.11.1954
 Der Typenprüfungskommission