

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge (Châssis) --léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: International Harvester Comp. Chicago USA Marque I N T E R N A T I O N A L

Dénomination du type: K 5 und X B 5 Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	2200 kg	1220 kg	980 kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	3550 kg	kg	kg
---	---------	----	----

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	5750 kg	kg	kg
--	---------	----	----

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
--	----	----	----

* Charge utile maximale	kg	kg	kg
-------------------------	----	----	----

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3. roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, avant, côté ext., près de la fixation

Distance des essieux: 4520 mm Ecartement des roues: avant 1530 mm arrière 1670 mm ^{du ressort}

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 20,1 m à droite 17,7 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50 x 20" - 8 arrière 7.50 x 20" - 8 jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 320 mm sous l'essieu arrière 260 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, avant, en haut, à gauche, au-dessus de

Constructeur du moteur: International Type: G.R.D. 233 Genre: en ligne la dynamo

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 84,136 mm Course: 114,30 mm Temps: 4

Cylindrée: 3812 cm³ CV au frein: 93 CV Impôts (coeff. 0,4): 19,418

4. Freins

1er frein: genre: 2 pneu, hydr., agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: 2 pneu, mecan., agissant sur: Cardan (roues arr.)
3e frein: genre: 1 pneu, genre: 1 pneu, agissant sur: Cardan (roues arr.)
Dispositif pour freinage de la remorque: système:

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Gauthier, système anti-éblouissant: feux à incandescence
Feux de position: 2, (640 mm du bord du véhicule)
Feu arrière: 1, comb., Stop: 2, comb., Eclairage des plaques de police: 2, comb.
Fiches: 1, système: 1, emplacement: 1
Clignoteurs: 1, système: 1, emplacement: 1
Appareil avertisseur: 1, élect.,

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Capote renforcée) Constructeur: International
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: R.B. 5 régime extra que R.G., excepté le cadre du radiateur.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 24.3.47.

Le Secrétaire.