

## Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: International Harvester Comp., Chicago (USA) Marke: INTERNATIONAL

• Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): K. 5 und K. B. 5 Treibstoff Benzin

Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kabine, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.räder)	total	Vord.'achse	H.'achse
.....	2200 kg	1220 kg	980 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	4100* kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	6600* kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	— kg	— kg
*Nutzlast	— kg	— kg	— kg

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Chassislängsträger, vorn links aussen, bei vord. Federlasche

Achsenabstand: 1520 mm Spurweite: vorn 1530 mm hinten 1670 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 20,1 m rechts 17,7 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 7,50×20" 8 Ply hinten: 7,50×20" 8 Ply, doppelt

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 320 mm, unter Hinterachse: 260 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, vorn links oben, oberhalb Dynamo

Hersteller des Motors: International Typ: G R D 233 Art: Reihomotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 84,136 mm Kolbenhub: 114,30 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3812 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 93 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 19,118

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder  
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Getriebe (Hinterräder)  
III. Bremse Art: —  
Anlage für Anhängerbremsung: — Kuppelungs-System: —

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifaden  
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Kühlerverschaltung (64 cm)  
Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.  
Winker: — System: — Lage: —  
Blinker: — System: — Lage: —  
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Kabine, geschlossen Hersteller: International  
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm  
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm  
Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm  
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm  
Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: K.B. 5, gleiches Modell wie K. 5, jedoch verchromte Kühlerverschaltung.  
\*) Gemäss neuer Fabrikgarantie.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 21. 3. 47.  
Abänderung: Bern, 3. 2. 48.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

\* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.