

## Typenbescheinigung für Personenwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Detroit (USA) Marke: CHRYSLER

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Windsor Treibstoff: Benzin

	total	Vord.achse	H.achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1740 kg	960 kg	780 kg

Nutzlast ..... kg ..... kg ..... kg

Zahl der Sitzplätze: 5 (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: Metallschild, am vordern linken Türpfosten

Achsenabstand: 3086 mm Spurweite: vorn 1450 mm hinten 1510 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,9 m rechts 13,9 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.50×15" 4 Ply hinten 6.50×15" 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): ..... Höhe ab Boden: ..... mm

Bodenfreiheit: 180 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, links, vorn, oben

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: C 38 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 87,311 mm Kolbenhub: 114,30 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1108 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 114 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 20,92

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder  
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifadenlampe  
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter den Scheinwerfern  
Schlusslicht: 2 Stopplicht: 1, Mitte Nummerbeleuchtung: 1, Mitte  
Winker: System: Lage:  
Blinker: 4 System: (USA) Lage: vorn und hinten  
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn

6.) Karosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Chrysler Corp.  
\* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:  
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1700 mm  
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1980 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5280 mm  
\* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm  
Anzahl Türen: 4

Bemerkungen: Der hintere Nummerschild kann zwischen weissem Licht (unten) und dem Stopplicht (oben) placiert werden, wenn letzteres nach oben verschoben wird.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 15. 4. 47.

Das Sekretariat:

\* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast  
Nachdruck verboten.