

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENTRAUUNGSKOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Motorrad	Marke RUMI	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen 125 - SUPERSPORT - 1 Vergaser	Typbeschreibung Nr. 1534 / A
---------------------------------------	----------------------	---	--

Erkennungsmerkmale des Typs **Bez. "2XX" vor Motornummer - Ausführung m/1 Vergaser & Tank 13 Lit.**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Hinten, auf untere Rahmengabel, vorn**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, oben auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **RUMI, BERGAMO (I)**
 Hersteller des Motors **RUMI, BERGAMO (I)**

MOTOR	Fahrgestell	Karosserie
Supersport Marke u. Typ RUMI 125 cc Art Horizontal nebeneinander Treibstoff Benzin/Oelgem. Zyl.-Zahl 2 Takt 2 Zyl.-Bohrung 42 mm Kolbenhub 45 mm Steuer PS 0,635 Zyl.-inhalt zus. 124,6 cm ³ Drehm-PS 7,8 Kühlung Luft Lage des Motors Unten Mitte	FAHRGESTELL Anzahl Achsen 2 Antriebsart Hinterrad (Kette) 1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad 3. Bremse --- Anhängerbremse --- Lenkung Norm. Lenkstange m/Steuerdämpf. Anhängervorrichtung --- Anzahl Verwärtigänge 4 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 100 Km/Std.	KAROSSERIE Hersteller RUMI BERGAMO Art / Form Motorrad Anzahl Türen --- Sitzplätze Total 1 Vorn --- Mitte --- Hinten --- Stehplätze --- Für Motorräder: Soziussitz (*) Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MfV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	47 kg	57 kg	104 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	2.50 - 19		einfach / 180/200
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	175 kg	175 kg	

Scheinwerfer Marke **CEV**
 Stand (Wärkerlichter) ---
 Stopplichter ---
 Richtungsanzeiger-System ----
 Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplolanpe m/Abblendkappe**
 Schlusslicht **1, kombiniert 3 W.**
 Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert, 3 W.**
 Lage ---
 Scheibenwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	---	mm
	{ hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	590 mm, hinten	---	mm
Achsenabstand	1'265	mm	
Gesamtlänge	1'910	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	970	mm	
Bodenfreiheit	160	mm	
Überhang, hinten	---	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm	
Anhängervorrichtung (ÜLerhang)	---	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	---	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	---	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Sattelfaden (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*²) Fz. ist mit einem längl. Sportsitz ausgerüstet, welcher nicht als Soziussitz berücksichtigt werden kann (Länge 510 mm, Breite 170 mm, m/hint. Erhöhung 35 mm. ohne Haltoriemen)

Maßnahmen: Auf 7 M. seitlich

Im Leerlauf = 76 Phon
 Bei max. Betriebsdrehzahl (100 Km/Std) = 84 Phon

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (B MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 2. 3. 1955

Die Typenprüfungskommission