

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

FIAT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

600 - Cabrio-Limousine

Typbeschreibung

Nr. 1544/B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "600" rechts auf Instrumentenbrett und hinten auf Motorendeckel. *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Hinten, oben auf Motorendeckel-Befestigung (über Luftfilter) und auf Plakette.
 Motornummer eingeschlagen Links, hinten oben auf Motorblock, sowie auf Hersteller-Plakette.
 Hersteller des Fahrgestells FIAT TORINO (I)
 Hersteller des Motors FIAT TORINO (I)

MOTOR

Marke u. Typ FIAT 600
 Art Typ 100'000
 Art Rotationsmotor, obengesteuert
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Drehung 60 mm
 Kolbenhub 56 mm
 Steuervorgabe 3,225
 Zyl.-inhalt zur. 633 cm³
 Brems PS 21,5
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors im Heck

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 (Einzelrad-Aufh. Vorn und Hinten)
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., auf sekundäre Getriebewelle auf Hinterräder
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke und Segment
 Anhängervorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. 1. Gang 25 im dir. Gang 95 km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller FIAT, TORINO (I)
 Art/Form Cabrio-Limousine
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4
 Vorn 2 Mitte - Hinten 2
 Stehplätze -
 Für Motorräder: Soziusitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	224 kg	360 kg	584 kg
Nettolast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	5.20 - 12		einfach / 225-52H
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 275 kg) pro Achse	550 kg	550 kg	

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 V.

Schlewerfers Marke Ohne Marke
 Sand-/Markierlichter 2, auf den Kotflügeln
 Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter 20 W.
 Richtungsanzeiger System 4, Blinker mit Kontrolllampe
 Warnvorrichtung 1, elektrisch (I-Klang)

Abblendsystem Duplolaampe mit Abblendkappe 45/40 W.
 Schlusslichter 2, komb. mit Rückstrahler 3 W.
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Motordeckel 5 W.
 Vorn = Komb. mit Standlichter (weiss) 20 W.
 Hinten = Komb. mit Schluss- & Stoplicht (rot) 20 W.
 Scheinwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'144 mm
	hinten	1'154 mm
Gesamtbreite, vorne	1'355 mm, hinten	1'360 mm
Achsenabstand		2'000 mm
Gesamtlänge		3'215 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'400 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Oberhang, hinten		700 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		--- mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		--- mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		8,12 m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		8,45 m

Innenmassen

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Ferner Bezeichnung "600" vorn Mitte Fahrzeug sowie Vorziffer "100'000" bei Motor-Nummer und "100" bei Fahrgestell-Nummer.
 Ausführung Cabrio-Limousine mit Segeltuch-Verdeck.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl • 60 - 82 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (H. M.F.V.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 20.4.1956.