

Fahrzeug-Kategorie  
**Motorrad**  
 (Motor-Roller)

Marke  
**LAMBRETTA**

Typ-Berechnung / Erkennungszeichen  
 150 d \*

Typbeschreibung  
 Nr. 1 5 5 5/A

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "150 D" vor Rahmen- & Motor-No. & rechts a/Beinschutz  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf unt. Teil des hint. Rahmenrohres (vertikal)  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben a/Motorgehäuse, unter Vergaser  
 Hersteller des Fahrgestells Soc.gen. per l'industria Metallurgica e Meccanica INNOCENTI, MILANO (I)  
 Hersteller des Motors Soc.gen. per l'industria Metallurgica e Meccanica INNOCENTI, MILANO (I)

TYPBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROTOKOLL-KOMMISSION

**MOTOR LAMBRETTA**  
 Marke u. Typ 150 D  
 Art. Blockmot., Zweitakt  
 Treibstoff Benzin/Oelgem.  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 57 mm  
 Kolbenhub 58 mm  
 Steuer PS 0,754  
 Zyl.-Inhalt zur. 148 cm<sup>3</sup>  
 Erms PS 6  
 Kühlung Luft (Gebläse)  
 Lage des Motors Unter Sattel

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterrad (Kardan)  
 1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterrad  
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad  
 3. Bremse ---  
 Antriebsbremse ---  
 Lenkung Normale Lenkstange  
 Anhängervorrichtung ---  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. i. f. Gang im dir. Gang 75-80 Km/Std.

**KAROSSERIE INNOCENTI MILANO**  
 Hersteller  
 Art / Form Motor-Roller  
 Anzahl Türen ---  
 Sitzplätze Total 2  
 vorn --- Mitte --- hinten ---  
 Stahlstütze ---  
 Für Motorräder: Soziussitz (N)

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Mittlerachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosseri) o/Soziussitz	37 kg	49 kg	86 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimensionen	4.00 x 8		einfach <del>145/80</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg) pro Achse	230 kg	230 kg	

ELEKT. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Schleifenart: Marke	INNOCENTI	Abblendsystem	Duplolarne m/Abblendkappe 25/25W
Stab-/Markierlichter	---	Schlusslichter	1, elektrisch kombiniert (5 W)
Stoplichter	---	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert (5 W) 1)
Richtungsanzeigersystem	---	Lage	---
Warnvorrichtung	1, elektrisch (Summer)	Scheibenwischer	---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Sourvette	vern	---	mm
	Maten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	730	mm, hinten	---
Achsenabstand	1'310	mm	
Gesamtlänge	1'810	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	980	mm	
Bodenfreiheit	100	mm	
Oberhang, Maten	---	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm	
Anhängervorrichtung (Gesamtlänge)	---	mm	
Kusserer Wendekreis-Durchm. links	---	mm	
Kusserer Wendekreis-Durchm. rechts	---	mm	

sonstige

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Stellenhöhe (Höhe)	mm

BEWERTUNGEN

\*) Ausf. "150 ld" Luxo, vgl. Typbesch. No. 1555/B  
 Ausf. "150 lda" Superluxo m/elektr. Anlasser, vgl. Typbesch. No. 1555/C.  
 \*\*) A/Wunsch m/Original Soziussitz m/festem Griff  
Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich  
 im Leerlauf = 66 Phon  
 Bei max. Drehzahl (80 Km/Std) = 83 Phon  
 Fz. mit 2 Auspuffköpfen und Ansaugeräuschkämpfer ausgerüstet

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.P.V)

- 1) Kontrollnummer-Bel.: Lichtfenster aus festem Plexiglas verlangen.
- 2) Auspuffrohr-Ende: Darf nicht nach rechts gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung  
**LAUSANNE, den 24.3.1955**  
**ZÜRICH, den 27.4.1955.**

Die Typenprüfungskommission