

**Motorrad  
(Motor-Roller)**

**LAMBRETTA**

150 1 d LUXE (\*)

nr 5 5 5 / B

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "150 1d" vor Rahmen- & Motor-No., sowie a/Pl. links a/Beinsch.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf unt. Teil des hint. Rahmenrohres (vertikal)  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben auf Motorgehäuse, unter Vergaser  
 Hersteller des Fahrgestells Soc.gen.per l'industria Metallurgica e Meccanica INNOCENTI, MILANO  
 Hersteller des Motors Soc.gen.per l'industria Metallurgica e Meccanica INNOCENTI, MILANO

TYPBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

**MOTOR LAMBRETTA**  
 Marke u. Typ 150 1D  
 Antriebsart Blockmot., Zweitakt  
 Kraftstoff Benzin/Oelgem.  
 Zyl-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl-Bohrung 57 mm  
 Kolbenhub 58 mm  
 Motor PS 0,754  
 Zyl-Inhalt zur. 148 cm³  
 Brems PS 6  
 Kühlung Luft (Gebläse)  
 Lage des Motors Unter Sattel

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterrad (Kardan)  
 1. Brems Fussbremse: Mechanisch, IB.,  
 Kabelzug, auf Hinterrad  
 2. Brems Handbremse: Mechanisch, IB.,  
 Kabelzug, auf Vorderrad  
 3. Brems ---  
 Anhängabremse ---  
 Lenkung Normale Lenkstange  
 Antriebsvorrichtung ---  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. i. 1. Gang im 1. Gang 75-80 Km/Std.

**KAROSSERIE INNOCENTI**  
 Hersteller MILANO  
 Art/Form Motor-Roller  
 Anzahl Türen ---  
 Sitzplätze Total 2  
 vorn --- Mitte --- hinten ---  
 Sitzplätze ---  
 Für Motorräder: Soziussitz Ja (\*\*)  
 Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	.....	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	.....	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	.....	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert) m/Soziussitz	.....	40 kg	64 kg	104 kg
Nutzlast	.....	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	.....	.....	.....	--- kg
Herstellung: Dimension	.....	4.00 x 8	.....	einachs/ doppelt
Maxim. Traglast (pro Reifen 230 kg)	..... pro Achse	230 kg	230 kg	.....

## ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke **INNOCENTI**  
 Stand-/Marktlichter ---  
 Stoplichter ---  
 Richtungsanzeigersystem ---  
 Warnvorrichtung 1, elektrisch (Summer)

Abblendsystem Duplolarne m/Abblendkappe 25/25W  
 Schlusslichter 1, kombiniert 5 W. mit Rückstrahler  
 Kontrollnummernbeschriftung 1, kombiniert, 5 W. 1)  
 Lage ---  
 Scheibenwischer ---

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn --- mm  
 hinten --- mm  
 Gesamtbreite, vorne 730 mm, hinten --- mm  
 Achsenabstand 1'310 mm  
 Gesamtlänge 1'810 mm  
 Gesamthöhe (unbelastet) 1'000 mm  
 Bodenfreiheit 100 mm  
 Überhang, hinten --- mm  
 Antriegsvorrichtung (Höhe ab Boden) --- mm  
 Antriegsvorrichtung (Überhang) --- mm  
 Äusserer Wendekreis-Durchm. links --- mm  
 Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts --- mm

## Innenmassen

Länge des Laderaumes mm  
 Breite des Laderaumes mm  
 Lichte Höhe mm  
 Höhe des Laderaumes ab Boden mm  
 Seitenladen (Höhe) mm

## BEMERKUNGEN

\*) Ausf. "150 d", vgl. Typenbesch.No. 1'555/A  
 Ausf. "150 l d a" m/elektr.Anlasser, vgl. Typenbesch.No. 1'555/C

\*\*\*) Orig.S Soziussitz mit festem Griff

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

In Leerlauf = 66 Phon  
 Bei max. Betriebsdrehzahl (80 Km/Std) = 82 Phon  
 Fz. mit 2 Auspufftöpfen und Ansauggeräuschkämpfer ausgerüstet.

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V)

- 1) Kontrollnummer-Bol.: Lichtfenster aus festem Plexiglas verlangen.
- 2) Auspuffrohr-Ende: Darf nicht nach rechts gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

LAUSANNE, den 24.3.1955.

ZÜRICH, den 27.4.1955.