

Fahrzeug-Kategorie  
Personenwagen

Marke  
**LLOYD**

Typ-Beschreibung / Erkennungszeichen  
LT 500 - 6 / Grossraum  
Personenwagen

Typbeschreibung  
Nr. 1559 / A

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Erkennungsmerkmale des Typs     | Bez. "LT 500" a/Herst.-Plak. - Ausf. Klein-Bus mit 6 Sitzplätzen |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen | Rechts oben a/Spritzwand, sowie auf Hersteller-Plakette          |
| Motornummer eingeschlagen       | Auf Kupplungsgehäuse (auf Flansch Motorseitig)                   |
| Hersteller des Fahrgestells     | LLOYD Motoren Werke G.m.b.H., BREMEN (D)                         |
| Hersteller des Motors           | LLOYD Motoren Werke G.m.b.H., BREMEN (D)                         |

**MOTOR**

Marke u. Typ LLOYD LP 400  
 Art: Reihenm., querlieg.  
 Treibstoff Benzin/Oelgem.  
 Zyl-Zahl 2 Takt 2  
 Zyl-Bohrung 62 mm  
 Kolbenhub 64 mm  
 Steuerv. PS 1,968  
 Zyl-Inhalt zus. 386 cm³  
 Brems PS 13  
 Kühlung Luft (Gebläse)  
 Lage des Motors Vorn

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Vorderräder  
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch,  
 TEVES (Afc) auf alle 4 Räder  
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB.,  
 Kabelzug, auf Vorderräder  
 3. Bremse ---  
 Anhängbremse ---  
 Lenkung Links - Zahnstangenlenkung  
 Anhängvorrichtung ---  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. i. 1. Gang Im dir. Gang 70 Km/Std

**KAROSSERIE**

Hersteller LLOYD Mot. Werke  
 BREMEN  
 Art / Form Klein-Bus  
 (Grossraum-Personenwagen)  
 Anzahl Türen 2 + 1 H'türe  
 Sitzplätze Total 6  
 Vorn 2 Mitte 2 Hinten 2  
 Stahlplätze ---  
 Für Motorräder: Soziussitz ---  
 Seitenwagen ---

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

|  | Vorderachse | Hinterachse | Total                       |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells              | kg          | kg          | --- kg                      |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)           | kg          | kg          | --- kg                      |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht             | kg          | kg          | 1'000 kg                    |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert) | 355 kg      | 285 kg      | 640 kg                      |
| Nutzlast   | kg          | kg          | 360 kg                      |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht        |             |             | --- kg                      |
| Bereifung: Dimension                                   | 5.00 - 15   |             | einfach / <del>REIFEN</del> |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen)                          | 350 kg      | 700 kg      | 700 kg                      |

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Stoplichter 2, komb.m/Schlussl. 15 W. 1)

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Abblendsystem Duplolanpen m/Abblendkappe

Schlusslichter 2, komb. m/Stoplicht, 5 W. 1)

Kontrollnummerbeleuchtung 2, links und rechts

2, 2 Flächen Stoplampe (2)

2, 2 Flächen Stoplampe (2)

2, elektrisch

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spurweite { vorn                    | 1'050 mm |
| { hinten                            | 1'050 mm |
| Gesamtbreite                        | 1'450 mm |
| Achsenabstand                       | 2'000 mm |
| Gesamtlänge                         | 3'370 mm |
| Gesamthöhe (unbelastet)             | 1'380 mm |
| Bodenfreiheit                       | 145 mm   |
| Überhang, hinten                    | 750 mm   |
| Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) | --- mm   |
| Anhängervorrichtung (Überhang)      | --- mm   |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. links   | 9,30 m   |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts  | 10,30 m  |

## Innenmasse

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Länge des Laderaumes         | 590/1'150 mm |
| Breite des Laderaumes        | 820 mm       |
| Lichts Höhe                  | 760/890 mm   |
| Höhe des Laderaumes ab Boden | 430 mm       |
| Seitenladen (Höhe)           | --- mm       |
| Überhang Ladefläche          | 590 mm       |

## BEMERKUNGEN

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

Im Leerlauf

= 62 Phon

Bei maximaler Betriebsdrehzahl

= 78-80 Phon

(bei 75 Km/Std.; Fahrzeug aufgebockt)

Rückblickspiegel: Beim Transport von Waren muss ein zweiter Rückblickspiegel links aussen am Fz. angebracht werden.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LMPV)

- 1) Schlussl./Stoplichter: Orangefarbiges Gehäuse ist rot übermalt; rote Farbe muss eingebraunt oder durch rote Plexiglas-Scheibe ergänzt werden.
- 2) Kontrollnummer-Bel.: Ungenügend; 5-Watt-Glühlampen einsetzen.
- 3) Motorhaube-Garnitur: Spitzen sind abzurunden.

Ort und Datum der Typenprüfung

ZÜRICH, den 1.9.1954.

Die Typenprüfungskommission