

Fahrzeug-Kategorie

Motorrad

Marke

ROYAL ENFIELD

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

250 Clipper

Typbezeichnungen

Nr. 1564

Erkennungsmerkmale des Typs
 Fahrgestellnummer eingeschlagen
 Motornummer eingeschlagen
 Hersteller des Fahrgestells
 Hersteller des Motors

Keine - Motorrad mit 250 cm³ - Motor Einzylinder
 Links auf Steuerrohr
 Links, oben auf Motorgehäuse
 The ENFIELD Motor Cycles Ltd., REDDITCH (GB)
 The ENFIELD Motor Cycles Ltd., REDDITCH (GB)

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ **ROYAL ENFIELD 250 Clipper**
 Art **Einzyl., obengest.**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **1** Takt **4**
 Zyl.-Durchm. **64** mm
 Kolbenhub **77** mm
 Steuerv. PS **1,261**
 Zyl.-Inhalt zus. **248** cm³
 Drehs PS
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten Mitte**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad (Kette)**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, IB., a/Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, a/Vorderrad**
 3. Bremse **---**
 Antriebsbremse **---**
 Lenkung **Normale Lenkstange**
 Antriebsvorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. 1. Gang **im dir. Gang 100-105 Km/Std.**

KAROSSERIE
 Hersteller **ROYAL ENFIELD**
REDDITCH
 Art / Form **Motorrad**
 Anzahl Türen **---**
 Sitzplätze **Total #) 2**
 Vorn **---** Mitte **1** Hinten **1**
 Stabplätze **---**
 Für Motorräder: Soziusplatz #)
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND DERRIFUNG

	Vorderachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) m/Doppelsitz	75 kg	85 kg	160 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	3.00 - 19 Renf./Verstärkt		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 230 kg)	230 kg	230 kg	einfach

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

6 V.

Scheinwerfer: Marke **M I L L E R**
 Stand-/Markierlichter **1, oben auf Scheinwerfer**
 Stoplichter ---
 Richtungsanzeiger: System ---
 Warnvorrichtung **1, elektrisch**

Abblendsystem **Duplolarne m/Abblendkappe**
 Schlusslichter (**1, Rückstrahler**
1, elektrisch, kombiniert 3 W.)
 Kontrollinstrumentsbeleuchtung **1, elektrisch kombin. 3 W.**
 Lage ---
 Scheinwerfer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	700 mm, hinten	---	mm
Achsenabstand		1'410	mm
Gesamtlänge		2'160	mm
Gesamthöhe (Sindelsitz)		1'080	mm
Bodenfreiheit		140	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		---	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		---	m
Höhe Sattel ab Boden		740	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Fz. ausgerüstet mit Doppelsitz engl. Fabrikat ohne Haltegriff - Länge 630 mm. Breite 320 / 180/180 mm. ohne hint. Erhöhung.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich
 Im Leerlauf = 62 - 66 Phon
 Bei max. Betriebsdrehzahl (100-105 Km/St.) = 85 Phon
 Fz. ausgerüstet mit Auspufftopf Marke "BURGESS".

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

GENÈ, den 29. 3. 1955