

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>Personenwagen</b>	Marke <b>NASH</b>	Typ-bezeichnung / Erkennungszeichen <b>5565-2 AMBASSADOR Custom</b>	Typbeschreibung <b>Nr. 15 83/A</b>
--------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung " 5565-2" Mitte Spritzwand, auf Hersteller-Plakette #)**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Unter Motorhaube, Mitte Spritzwand, auf Hersteller-Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts vorn seitlich auf Motorblock, senkrecht eingeschlagen**  
 Hersteller des Fahrgestells **NASH MOTORS, Division American Motors Corporation, DETROIT 32 (USA)**  
 Hersteller des Motors **NASH MOTORS, Division American Motors Corporation, DETROIT 32 (USA)**

<b>MOTOR</b> Le Mans Dual Marke u. Typ <b>NASH Jetfire</b> An. Reihenm., OHV häng. V Treibstoff <b>Benzin</b> Zyl-Zahl <b>6</b> Takt <b>4</b> Zyl-Bohrung <b>88,898 mm</b> Kolbenhub <b>111,125 mm</b> Steuor PS <b>21,077</b> Zyl-Inhalt zus. <b>4'139 cm³</b> Brems PS <b>1/2 (SAE)</b> Kühlung <b>Wasser</b> Lage des Motors <b>Vorn</b>	<b>FAHRGESTELL</b> Anzahl Achsen <b>2</b> Antrieb auf <b>Hinterräder</b> 1. Bremse <b>Fussbremse : Hydraulisch, IB., m/Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder</b> 2. Bremse <b>Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder</b> 3. Bremse <b>---</b> Anhängerbremse <b>---</b> Lenkung <b>mit hydraul. Lenkhilfe</b> Anhängervorrichtung <b>---</b> Anzahl Vorwärtsgänge <b>4 autom. HYDRAMATIC</b> Geschw. i. 1. Gang <b>---</b> Im dir. Gang	<b>KAROSSERIE</b> Hersteller <b>NASH MOTORS DETROIT</b> Art/Form <b>Limousine (Sedan 4 Door)</b> Anzahl Türen <b>4</b> Sitzplätze <b>Total 6-7</b> Vorn <b>3</b> Mitte <b>---</b> Hinten <b>3-4</b> Stehplätze <b>---</b> Für Motorräder: Soziussitz <b>---</b> Seitenwagen <b>---</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vordachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		<b>1'005 kg</b>	<b>735 kg</b>	<b>1'740 kg</b>
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		<b>7.10 - 15</b>	<b>6 Ply Tubeless</b>	einfach <b>---</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>615 kg</b> )	pro Achse	<b>1'230 kg</b>	<b>1'230 kg</b>	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke	Einsätze (Diverse Marken)	1) Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe	1)
Stand-/Nachtlichter	2, separat in Kotflügel	Schlusslichter	2, kombiniert
Stoplichter	2, kombiniert	Kontrollnummernbeleuchtung	2, in Stosstangen-Hörner
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker m/Kontrolllampe & Ticker	V=Kombin. m/Standlichter (weiss)	
Warnvorrichtung	2, elektrisch (Zweiklang)	H=Kombin. m/Schluss- & Stoplichter (rot)	
		Scheibenwischer	2, Vakuum (m/ 2 Geschwindigkeiten)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'430	mm
	hinten	1'540	mm
Gesamtbreite, vorne	1'810	mm, hinten	2'010 mm
Achsenabstand		3'080	mm
Gesamtlänge		5'310	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'640	mm
Bodenfreiheit		190	mm
Überhang, hinten		1'320	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Äusserer Wendekreisdurchm. links		13,80	m
Äusserer Wendekreisdurchm. rechts		14,00	m

Innenmassen

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Licht Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

\*) Ferner Bezeichnung "AMBASSADOR Custom" seitlich auf Kotflügel - Reserverad im Kofferraum.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl	=	78 Phon
Maschinenlärm	=	80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (A.M.F.V.)

1) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplolampen und Abblendkappe diverser Marken werden vom Importeur in der Schweiz montiert.

Distanz zwischen Scheinwerfer und äusserstes Fz.-Profil 535 mm. - Die Standlichter müssen sowohl mit dem Fernlicht wie mit dem Abblendlicht zusammen brennen als Begrenzungslichter.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommissionen

ZÜRICH, den 20. 4. 1955