

**Kl. M. d. FIORELLI**

48 cc Mod. Gran Sport F

Nr. 1596

Erkennungsmerkmale des Typs  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, unter Sattel, auf Rahmenrohr  
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Motorblock, hinten  
 Hersteller des Fahrgestells Fabbrica Moto Velo FIORELLI, Via Ugo Foscolo 2, NOVI LIGURE (I)  
 Hersteller des Motors Fabbrica Moto Velo FIORELLI, Via Ugo Foscolo 2, NOVI LIGURE (I)

TYPEBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ <b>FIORELLI FEM P48 Pettiroso</b> Art <b>Hilfsmotor f. F'rad</b> Treibstoff <b>Benzin/Oelgem.</b> Zyl-Zahl <b>1</b> <b>2</b> Zyl-Bohrung <b>38</b> mm Kolbenhub <b>42</b> mm Steuer PS <b>0,242</b> Zyl-Inhalt zus. <b>47,6</b> cm <sup>3</sup> Drehs PS <b>1,6</b> Kühlung <b>Luft</b> Lage des Motors <b>Unten Mitte</b>	Anzahl Achsen <b>2</b> Antrieb auf <b>Hinterrad (Kette)</b> 1. Bremse <b>Fussbremse: Mechanisch, IB., Vollnabenbr., auf Hinterrad (Rücktritt)</b> 2. Bremse <b>Handbremse: Mechanisch, IB., Vollnabenbr., Kabelz., a/Vorderrad</b> 3. Bremse Anhängerbremse Lenkung <b>Normale Lenkstange</b> Anfahrsvorrichtung Anzahl Vorwärtsgänge <b>2</b> Geschw. I. 1. Gang <b>Im dir. Gang 45 - 50 Km/Std.</b>	Hersteller <b>FIORELLI NOVI LIGURE</b> Art/Form <b>Fahrrad mit Hilfsmotor</b> Anzahl Türen Sitzplätze <b>Total #) 1</b> Vorn Mitte Hinten Sitzhöhe für Motorräder: Seitenstütze Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		kg	kg	<b>35</b> kg
Nutzlast		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				kg
Bereifung: Dimension		<b>22 x 1 3/4 x 2</b>		einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	<b>75 kg</b>	pro Achse <b>75 kg</b>	<b>75 kg</b>	

Scheinwerfer: Marke APRILIA

Abblendsystem Duplo Lampe n/Abblendkappe

Stand-/Markierlichter ---

Schlusslichter 1, elektrisch 2)

Dopplichter ---

Kontrollnummerbeleuchtung ---

Richtungsanzeiger System ---

Lage ---

Warnvorrichtung 1, elektrisch (Summer)

Scheibenwischer ---

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	---	mm
	hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	540	mm
Achsenabstand		1'110	mm
Gesamtlänge		1'750	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		870	mm
Bodenfreiheit		---	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		---	mm

## Innenmass

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Schleifen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

\*) Fahrzeug ausgerüstet mit länglichem Sportsitz  
Länge 510 mm, Breite 190/140 mm n/Wulst.

Lärmmessungen: Auf 7 M. seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (50 Km/Std) = 78 Phon  
Auspuffrohr-Ende darf weder nach rechts, noch gegen  
den Boden gerichtet sein.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LAW)

- 1) Max. Geschwindigkeit: Die festgelegte max. Geschwindigkeit von 40 Km/Std. darf nicht überschritten werden; dies ist durch Abänderung des Übersetzungs-Verhältnisses oder Drosselung des Motors zu erzielen. (Beim typengeprüften Fs. wies der Hinterrad-Zahnkranz 30 Z. auf.)
- 2) Schlusslicht: Glühlampe mit Gewinde muss durch eine Gummistülpe gegen ein Loslösen gesichert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

ZÜRICH, den 18. 5. 1955