

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: The Studebaker Exp. Corp., South-Bend (USA) Marke: ..STUDEBAKER.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): ..Champion..... Treibstoff: ..Benzin.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)1350. kg780. kg570. kg

Nutzlast— kg— kg— kg
----------	-----------	-----------	-----------

Zahl der Sitzplätze:5—6*..... (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: ..2.....

Antrieb: ..Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: hintere Quertraverse, untere Seite (Schild am linken mittl.

Achsenabstand:2850. mm Spurweite: vorn1410. mm hinten1380. mm Türpfosten vorn)

äusserer Wendekreisdurchmesser: links ..13,0 m rechts ..13,8 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn5.50×15"*)..... hinten5.50×15"*).....

Anhängevorrichtung (System):—..... Höhe ab Boden:—..... mm

Bodenfreiheit:185. mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: ..am Zylinderblock vorn links.....

Hersteller des Motors: Studebaker..... Typ: .."L" head..... Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl:6..... Zylinderbohrung:76,199. mm Kolbenhub:101,60. mm Takt:4.....

Zylinderinhalt zus.:2780. cm³ Bremsleistung:80. PS Steuer-PS (Koeff. 0,4):14,158.....

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf ...4...Räder....
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf ...Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam..... Abblendsystem: Zweifaden.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2, oberhalb Scheinwerfern.....
Schlusslicht: 1, links..... Stopplicht: 1, rechts..... Nummerbeleuchtung: 1, Mitte.....
Winker: System: Lage:
Blinker: 4..... System: Lage: rechts und links aussen
Warnvorrichtung: 1, Zweiklanghorn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Studebaker.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1500..... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1780..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4880..... mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm
Anzahl Türen: 4.....

Bemerkungen: *) Für 5—6 Plätze müssen HD-Reifen verlangt werden.
Ende des Auspuffrohrs ist gegen den Boden gerichtet. Muss gerade nach hinten
geführt werden. Für die Blinker ist automatischer Schalter oder Kontrollampe
zu empfehlen. Schalter einbauen für Zweiklanghorn.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 22. 4. 47.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.