

Fahrzeug-Kategorie  
Schwer. Motorwagen  
(Fahrgestell)

Marken Commercial  
**MORRIS-**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
3 K / F E D / 3 \*)

Typbeschreibung  
Nr. 1647/A

Erkennungsmerkmale des Typs  
Fahrgestellnummer eingeschlagen  
Motornummer eingeschlagen  
Hersteller des Fahrgestells  
Hersteller des Motors

Bezeichnung "3K/FED/3" oder "3K/FED L/3" als Vorzahl Fahrgestell-Nr.  
Rechts in Kabine, unt. Motorhaube, oben a/Längsträger hint. Quertrav. a  
Rechts, hinten oben a/Motorblock. / & auf Herstellerplakette  
The MORRIS COMMERCIAL Co. Ltd., COWLEY (GB)  
The MORRIS COMMERCIAL Co. Ltd., COWLEY (GB)

**MOTOR** +)  
Marke u. Typ **BMC OEA/4**  
Art **Reihenm., OHV**  
Treibstoff **Dieselloil**  
Zyl.-Zahl. **4** Takt **4**  
Zyl.-Bohrung **95** mm  
Nockenhub **120** mm  
Steuer PS **17,328**  
Zyl.-inhalt zus. **3'402** cm<sup>3</sup>  
Brems PS **58**  
Kühlung **Wasser**  
Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**  
Achszahl **Achsen 2**  
Antrieb auf **Hinterräder**  
1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch, IB.,**  
**auf alle Räder**  
2. Bremse **Handbremse: Mechanisch, IB.,**  
**Gestänge, auf Hinterräder**  
3. Bremse **---**  
Anhängerbremse **---**  
Lenkung **Frontlenkung- Rechts \*)**  
Anlagevorrichtung **---**  
Anzahl Vorwärtsgänge **4**  
Geschw. i. f. Gang **14** im dir. Gang **83 Km/Std.**

**KAROSSERIE**  
Hersteller **The MORRIS Commere.**  
**COWLEY**  
Art/Form **Frontlenker-**  
**Geschlossene Führerkabine**  
ansonst **Einzelausführung**  
Anzahl Türen **Kabine 2**  
Stahlplätze **Total 2**  
Vorn **2** Mitte **---** Hinten **---**  
Stahlplätze **---**  
Für Motorräder: Soziusitz **---**  
Sattelwagen **---**

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderschae	Hinterschae	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells <b>mit Kabine</b> .....	<b>1'470</b> kg	<b>790</b> kg	<b>2'260</b> kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) .....	kg	kg	<b>3'836</b> kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht <b>*)</b> .....	kg	kg	<b>6'096</b> kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) .....	kg	kg	--- kg
Nutzlast .....	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht .....	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension .....	<b>7.00 - 20</b>	<b>10 Ply</b>	<b>15 Zoll doppel</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>1'320</b> kg) .....	pro Achse <b>2'640</b> kg	<b>5'280</b> kg	

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENBESCHREIBUNG-KOMMISSION

## ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 V.

1)

Schlösserwerk: Marke

LUCAS

1) Abblendsystem

Zweifadenlampen

1)

Stand-/Markiertlichter

2, Vorn a/Kotflügel

1) Schlusslichter

( 1, Rückstrahler, 3-teilig

1)

Stoplichter

2, elektrisch kombiniert 21 W

1) Kontrollraumbeleuchtung

2, elektrisch kombiniert 6 W

1)

Richtungsanzeigegerät System

1) Lage

1)

Warnvorrichtung

1, elektrisch

Schaltknüpfen

1, elektrisch, rechts

1)

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'683	mm
	hinten	1'600	mm
Gesamtbreite, vorne	2'120 mm, hinten	2'000	mm
Achsenabstand		3'505	mm
Gesamtlänge	Fahrgestell	5'720	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	Kabine	2'390	mm
Bodenfreiheit		250	mm
Oberhang, hinten	Fahrgestell	1'070	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anlagevorrichtung (Oberhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		14,20	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		14,20	m
Innenmasse			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Sattelraden (Höhe)			mm

## BEMERKUNGEN

- \*) oder "3 K/FEDL/3" = Fs. m/Lenkung links  
 \*\*) Hint. Federung m/11 Federblättern + Zusatzfedern  
 m/3 Blättern  
 +) Ausführung m/Benzinmotor, vgl. Typbescheinigung

No. 1'647/B.

Lärmmessungen: Auf 7 H. seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (83 Km/Std) = 90 Phcn  
 Maschinenlärm = 92 Phcn

## ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.A.F.V.)

- 1) Ausrüstung: Wird bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist bei der Einzelprüfung zu kontrollieren.
- Scheinwerfer: Einsätze m/DuploLampen werden vom Importeur eingebaut.
- Standlichter: Müssen m/Fern- & Abblendlicht gleichzeitig eingeschaltet sein, da Scheinwerferzeit von Fz.-Rand.
- Rückblickspegel: Auf beiden Seiten aussen am Fz. anbringen.
- Scheibewischer: Zweiter Scheibewischer anbringen
- Auspuffrohr: Muss verlängert werden bis an Ende der Karosserie; darf weder nach rechts noch gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

sein.

ZÜRICH, den 17. 8. 1955