

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ LUCAS E 4 Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 87 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ separat
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. unter Stosstange Schildform Hochformat/Dreieck
 Rückspiegel 1/ innen 1/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
 Vorn orange seidl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kombiwagen
 Marke & Typ SUNBEAM Estate B 081
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 1680 01
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1005 Treibstoff B
 PS 8.77
 Nutzlast 530 Hubraum 1724
 Gesamtgew. 1535 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang LAYCOCK de NORMANVILLE (OD LSO)
 auf Wunsch mit automatischem Getriebe BORG-WARNER 35 (BW LSO)

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 18.5.67

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Kombiwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ Estate B 081	Typenschein-Nummer CH 1680 01
----------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "B 081" vor Chassis- und Motor-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

vorn oben auf Traverse über Kühlergitter

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts unter Motorhaube, auf Federungsgehäuse + auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, vorn auf Block, über Benzinpumpe

Hersteller ROOTES Motors Overseas Ltd (GB) Importeur ROOTES Autos SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>SUNBEAM</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch - V= Scheiben/H= Innenbacken</u>	Typ <u>H 7</u>
Hilfsbremse <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech. IB. Kab. HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>81.5</u> Hub <u>82.5</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. *)</u> Anz. Gänge <u>4 *)</u>	Hubraum <u>1724</u> cm ³ Steuer-PS <u>8.77</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>140</u> km/h	Leist.-PS <u>68</u> (DIN) bei <u>4750</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>-</u> Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (B) bei <u>4750</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>132H</u> <u>1321</u>
Spurkreis L <u>9.55R</u> <u>8.95</u>
Achsabstand <u>2510</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4342</u> <u>1140/1690</u>
Breite <u>1613</u> <u>985/1295</u>
Höhe <u>1435</u> <u>800</u>
Ueberhang V <u>762</u> <u>-</u>
H <u>1070</u> <u>940</u>
S <u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>515</u>	<u>-</u>	<u>490</u>	<u>1005</u>
Nutzlast	<u>60</u>	<u>-</u>	<u>470</u>	<u>530</u>
Gesamtgewicht	<u>575</u>	<u>-</u>	<u>960</u>	<u>1535</u>
Fabrik-Garantie	<u>650</u>	<u>-</u>	<u>960</u>	<u>1560</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00x13</u>	<u>C</u>	<u>41 6 Ply</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>650</u>	<u>-</u>	<u>960</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>