

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ LUCAS E 4 Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch Lautstärke 97 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ LUCAS L692 Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl. Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ Mitte 1/ links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn orange seitt. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kombiwagen

Marke & Typ SUNBEAM Husky B 481

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -

Typenschein-Nummer CH 1680 03

Karosserieform Limousine

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 780 Treibstoff Benzin

Nutzlast 350 PS 4,468

Gesamtgew. 1130 Hubraum 877

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

Der Importeur entfernt das Auspuffrohr, welches gegen den Boden gerichtet ist.

Ersetzt Typenschein
CH 1680 03 vom 17.10.1967
Nutzlast und Gesamtgewicht

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 17.10.67 / 13.11.1967

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Kombiwagen	Fabrikmarke S U N B E A M	Typ H u s k y / B 481	Typenschein-Nummer CH 1680 03																																																																		
ERKENNUNGSMERKMALE "Husky" vorn, Mitte.- "B 481" vor Chassis-Nr. und auf																																																																					
Hersteller-Plakette.- "RUO" oder "HUO" = Rechtslenkung "LUO" = Linkslenkung																																																																					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, unter Motorhaube über Scheinwerfer																																																																					
Motorkennzeichen eingeschlagen "B 481" Mitte, unter hinterem Motorsupport																																																																					
Hersteller ROOTES Motors Overseas Ltd. (GB) Importeur ROOTES, Autos SA, Genf																																																																					
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4																																																																			
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe 		Marke SUNBEAM Treibstoff Benzin																																																																			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder		Typ B 481																																																																			
Hilfsbremse) mech. IB. Kabel Dauerbremse 		Lage hinten Anz. Zyl. 4																																																																			
Stellbremse auf Hinterräder Anhängerbr. 		Bohrung 68 Hub 60,4																																																																			
Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 4		Hubraum 877 cm ³ Steuer-PS 4,468																																																																			
Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 120 km/h		Leist.-PS 39 (DIN) bei 5000 U/min																																																																			
KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 + 1 H		Kühlung Wasser																																																																			
Schiebedach		Lärm 80 dB (B) bei 5000 U/min																																																																			
Anz. Plätze : TOTAL 5 ; vorn 2 ; Mitte ; hinten 3 ; Stehplätze 		Lärmdämpfung 1 Topf 457 x 153 x 89																																																																			
ABMESSUNGEN Spurweite V 1265 H 1225 Spurbereich L 9,5 R 8,7 Achsabstand 2083 / (/ /) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Aussenabmessungen</th> <th style="text-align: center;">Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: center;"><u>3580</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1190</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td style="text-align: center;"><u>1550</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1160</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td style="text-align: center;"><u>1487</u></td> <td style="text-align: center;"><u>750</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td style="text-align: center;"><u>597</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;"><u>900</u></td> <td style="text-align: center;"><u>750</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>3580</u>	<u>1190</u>	Breite	<u>1550</u>	<u>1160</u>	Höhe	<u>1487</u>	<u>750</u>	Ueberhang V	<u>597</u>	<u></u>	H	<u>900</u>	<u>750</u>	S	<u></u>	<u></u>	GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Vorn</th> <th style="text-align: center;">Mitte</th> <th style="text-align: center;">Hinten</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td style="text-align: center;"><u>280</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u>500</u></td> <td style="text-align: center;"><u>780</u></td> </tr> <tr> <td>Nutzlast</td> <td style="text-align: center;"><u>120</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u>230</u></td> <td style="text-align: center;"><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtgewicht</td> <td style="text-align: center;"><u>400</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u>730</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1130</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td style="text-align: center;"><u>400</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u>800</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1164</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>155 - 12</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>440 (1,35 atü)</u></td> <td style="text-align: center;"><u>800 (2,5 atü)</u></td> <td style="text-align: center;"><u></u></td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Gesamtzuggewicht</td> <td style="text-align: center;"><u></u> kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Anhängelast</td> <td style="text-align: center;"><u></u> kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>280</u>	<u></u>	<u>500</u>	<u>780</u>	Nutzlast	<u>120</u>	<u></u>	<u>230</u>	<u>350</u>	Gesamtgewicht	<u>400</u>	<u></u>	<u>730</u>	<u>1130</u>	Fabrik-Garantie	<u>400</u>	<u></u>	<u>800</u>	<u>1164</u>	Reifen-Dimens.	<u>155 - 12</u>		<u></u>	<u></u>	Tragkraft p. Achse	<u>440 (1,35 atü)</u>		<u>800 (2,5 atü)</u>	<u></u>	Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u></u> kg		Anhängelast			<u></u> kg
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																																																			
Länge	<u>3580</u>	<u>1190</u>																																																																			
Breite	<u>1550</u>	<u>1160</u>																																																																			
Höhe	<u>1487</u>	<u>750</u>																																																																			
Ueberhang V	<u>597</u>	<u></u>																																																																			
H	<u>900</u>	<u>750</u>																																																																			
S	<u></u>	<u></u>																																																																			
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																																																	
Leergewicht	<u>280</u>	<u></u>	<u>500</u>	<u>780</u>																																																																	
Nutzlast	<u>120</u>	<u></u>	<u>230</u>	<u>350</u>																																																																	
Gesamtgewicht	<u>400</u>	<u></u>	<u>730</u>	<u>1130</u>																																																																	
Fabrik-Garantie	<u>400</u>	<u></u>	<u>800</u>	<u>1164</u>																																																																	
Reifen-Dimens.	<u>155 - 12</u>		<u></u>	<u></u>																																																																	
Tragkraft p. Achse	<u>440 (1,35 atü)</u>		<u>800 (2,5 atü)</u>	<u></u>																																																																	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u></u> kg																																																																	
	Anhängelast			<u></u> kg																																																																	