

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: The Studebaker Exp. Corp., South-Bend (USA) Marke: ...STUDEBAKER.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): ...M 17... 95..... Treibstoff ...Benzin.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder) mit Kabine.....	2330.. kg	1160.. kg	1170.. kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells: mit Kabine	4165.. kg	—.. kg	—.. kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	6795.. kg	—.. kg	—.. kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	—.. kg	—.. kg	—.. kg
*Nutzlast	—.. kg	—.. kg	—.. kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: ...2.....

Antrieb: ...auf Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, vorn, seitlich, unter Kotflügel

Achsenabstand:1960.. mm Spurweite: vorn1530.. mm hinten1675.. mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links*)..21,5 m rechts *)..21,5 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn: ..8.25×20" 10 Ply..... hinten: ..8.25×20" 10 Ply, doppelt ..

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse:330.... mm, unter Hinterachse:280.... mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: ..am Zylinderblock, vorn links oben.....

Hersteller des Motors: ...Studebaker..... Typ: ...“L” head..... Art: ...Reihenmotor.....

Zylinderzahl: ...6..... Zylinderbohrung:81,136.. mm Kolbenhub:111,12.. mm Takt: ...4.....

Zylinderinhalt zus.:3706.... cm³ Bremsleistung:94..... PS Steuer-PS (Koeff. 0,4):18,876

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf ...4... Räder.....
 II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf ..Getriebe.....
 III. Bremse Art:
 Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ...Sealed Beam Abblendsystem: ...Zweifadenlampe.....
 Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter den Scheinwerfern (60 cm vom äussersten Fahrzeugrand)
 Schlusslicht: ...1, komb. ... Stopplicht: ...1, komb. ... Nummerbeleuchtung: 1, komb.
 Winker: System: Lage:
 Blinker: System: Lage:
 Warnvorrichtung: 1 Zweiklanghorn, abschaltbar

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): ...nur Kabine Hersteller: ...Studebaker.....
 Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
 Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm Höhe Seitenladen ab Brücke: mm
 Gesamtbreite des Fahrzeugs: mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm
 Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: mm
 Anzahl Türen:2..... Zahl der Sitzplätze (M. F. V.):2.....

Bemerkungen: *) Wendekreis zu gross, kann durch Auswechslung der Vorderachse reduziert werden auf unter 18 m.

Standlichter vorn auf Kotflügeln anbringen. Schlusslicht, Nummerbeleuchtung und Richtungsanzeiger je nach Karrosserie nach Vorschrift anbringen. Auspuffrohr nach hinten verlängern.....

Datum und Ort der Prüfung des Types: ...Zürich, 5. 5. 47.....

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.