

Typenbescheinigung für Lastwagen - Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: The Studebaker Exp. Corp., South-Bend (USA) Marke: STUDEBAKER

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): M 16 - 52 Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)	2010 kg	1050 kg	960 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	4105 kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	6115 kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	— kg	— kg
*Nutzlast	— kg	— kg	— kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Chassislängsträger, vorn, links, unter Schutzblech

Achsenabstand: 3860 mm Spurweite: vorn 1535 mm hinten 1670 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 17,7 m rechts 17,6 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 8,25×20" 10 Ply hinten: 8,25×20" 10 Ply, doppelt

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 300 mm, unter Hinterachse: 260 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock, vorn, links, oben

Hersteller des Motors: Studebaker Typ: "L" head Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 81,136 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3706 cm³ Bremsleistung: 91 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 18,876

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Getriebewelle
III. Bremse Art: —
Anlage für Anhängerbremsung: — Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam Abblendsystem: Zweifadenlampe
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter den Scheinwerfern
Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb.
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: — System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1 Zweiklanghorn mit Schalter

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): nur Kabine Hersteller: Studebaker
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm
Anzahl Türen: 2 Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: 2 Standlichter auf Kotflügel anbringen.
Auspuffrohr nach hinten verlängern.
Richtungsanzeiger und Schlusslicht je nach Karrosserie nach Vorschrift anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 5. 5. 47. Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.