

Fahrzeug-Kategorie

Leichter Motorwagen
(Limousine-Commerc.)

Marke

CITROEN

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

A ZU - L / WEEK END
Modell Luxe

Typbeschreibung

Nr. 1 7 1 4

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "Type AZ-U" a/Herst.Plak.a/Quertraverse,unt.Spritzwand rechts *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts oben auf Quertraverse, auf Herstellerplakette.
 Motornummer eingeschlagen Vorn, rechts oben auf Motorgehäuse, auf Herstellerplakette.
 Hersteller des Fahrgestells } SA. A. CITROEN, 117 à 167 Quai de Javel, PARIS XVe (F) Montage Bolge
 Hersteller des Motors }

MOTORMarke u. Typ **CITROEN**
type A 2 ch.Art **Boxermotor, OHV**Treibstoff **Benzin**Zyl.-Zahl **2** Takt **4**Zyl.-Bohrung **66** mmKolbenhub **62** mmSteuer PS **2,160**Zyl.-inhalt zus. **425** cm³Brems PS **12**Kühlung **Luft**Lage des Motors **Vorn****FAHRGESTELL**Anzahl Achsen **2**Antrieb auf **Vorderräder**1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch, IB.,
auf alle Räder**2. Bremse **Handbremse: Mechanisch, Kabel-
zug auf Vorderräder**3. Bremse **-**AnhIngebremse **-**Lenkung **Links - Zahnstangenlenkung**AnhIngevorrichtung **-**Anzahl Vorwärtsgänge **4 -**Geschw. 1. Gang **-** im dir. Gang **75 km/Std.****KAROSSERIE**Hersteller **SA. A. CITROEN
PARIS (F)**Art / Form **Limousine-Commerciale** *)Anzahl Türen **2 + 1 hinten**Sitzplätze **Total 4**Vorn **2** Mitte **-** Hinten **2**Stahlsitze **-**Für Motorräder: Soziusitz **-**Seitenwagen **-****GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

| | Vorderachse | Hinterachse | Total |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells | kg | kg | kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | kg | kg | 850 kg |
| Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert) | 320 kg | 230 kg | 550 kg |
| Nutzlast | inkl. Insassen | kg | 300 kg) |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht | | | kg |
| Bereifung: Dimension | 135 x 400 | | einfach 735/300 |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen) | 300 kg) | pro Achse | 600 kg 600 kg |

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Scheinwerfer: Marke | C I B I E | Abblendsystem | Duplolampen m/Abblendkappe (gelb) |
| Stand-/Markierlichter | 2, in den Scheinwerfern | Schlusslichter | (2, Rückstrahler (rot) 2, elektrisch, links & rechts 6V. |
| Stopplichter | 1, links (orange oder rot) 15W | Kontrollnummerbeleuchtung | 2, auf linkem Türflügel 2) |
| Richtungsanzeiger: System | 4, Blinker mit Kontrolllampe | Vorn | : (weiss) auf Kotflügeln |
| Warnvorrichtung | 1, elektrisch | Hinten: | (rot/orange) seitl.a/Kastenwand |
| | | Schleibenwischer | 2, mechanisch & Handbetätigt. |

ALLGEMEINE MASSANGABEN

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Spurweite { vorn | 1'260 | mm |
| { hinten | 1'260 | mm |
| Gesamtbreite, vorne | 1'500mm, hinten | 1'500 mm |
| Achsenabstand | 2'400 | mm |
| Gesamtlänge | 3'600 | mm |
| Gesamthöhe (unbelastet) | 1'700 | mm |
| Bodenhöhe | 180 | mm |
| Oberhang, hinten | - | mm |
| Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) | - | mm |
| Anhängervorrichtung (Oberhang) | - | mm |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. links | 10.80 | m |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts | 10.70 | m |
| | | |
| Längsmass | | |
| Länge des Laderraumes | 1'270 | mm |
| Breite des Laderraumes | 970/1'420 | mm |
| Lichte Höhe | 1'060 | mm |
| Höhe des Laderraumes ab Boden | 650 | mm |
| Sohlenhöhen (HShs) | - | mm |

BEMERKUNGEN

Dieses Fahrzeug ist, weder mit scharfkantigen Verzierungern, noch mit einer Motorhaubengarnitur versehen.

*) Ausführung Kastenwagen mit seitlichen Fenstern und abmontierbaren Sitzen.

Lärmmessungen: auf 7 m seitlich

Im Leerlauf = 60 Phon
Bei max. Betriebsdrehzahl (3'500 t/min.) = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i.M.F.V.)

1) Auspuffrohrende: Kann unter dem Motor belassen werden, dagegen ist das Anbringen eines kleinen Bleches zur Verhinderung der Staubaufwirbelung zu verlangen. 2) Kontrollnummer-Beleuchtung: Vom Fabrikant hinten, oben Mitte montiert. Wird durch Importeur nach unten, an den linken Türflügel versetzt.

3) Nutzlast: ist auf 300 kg festgesetzt (Fahrer inbegriffen) (75 kg pro Person)

4) Schutzvorrichtung: Für den Warentransport, muss je nach den zu transportierenden Waren eine Schutzvorrichtung hinter dem Führer angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung /Gitter, Stabo oder dergleichen
Die Typenspezifische Kommission

Genf, den 14.11.1955