

Fahrzeug-Kategorie

Motorrad

Marke

NSU

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

125 OSB SUPERFOX

Typbeschreibung

Nr. 1729

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "125 OSB" rechts unt. Sattel a/Herstellerplakette *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts a/ Rahmen unter dem Sattel und auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts oben auf Motorgehäuse
 Hersteller des Fahrgestells
 Hersteller des Motors) NSU - Werke AG., NECKARSULM (D)

MOTOR

Marke u. Typ NSU 125 SUPERFOX
 Art Blockmotor OHV
 Treibstoff Benzin
 Zyl-Zahl 1 Zähl 4
 Zyl-Bohrung 52 mm
 Kolbenhub 58 mm
 Steuer PS 0,627
 Zyl-Inhalt zun. 123 cm³
 Brems PS 8,8
 Kühlung Luft
 Lage des Motors unten Mitte

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad
 1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, IB₀, a/Hinterrad
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB₀, a/Vorderrad
 3. Bremse -
 Anhängerbremse -
 Lenkung Normallenker
 Anhängervorrichtung -
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. 1. Gang - Im 6r. Gang 95 km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller NSU Werke AG.
 Hersteller NECKARSULM (D)
 Art/Form Motorrad
 Anzahl Türen
 Sitzplätze Total 1) 2
 Vorn Mitte Hinten
 Stabplätze
 Für Motorräderer Sitzplätze Ja 2)
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht . . . a/Plakette: 262 kg	kg	kg	290 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosserie)	55 kg	72 kg	127 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	2.75 - 19 / 3.00 - 19		einachs/NECKARSULM
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 190/220 kg)	pro Achse 190 kg	190 kg	kg

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

6 V.

Scheinwerfer: Marke H E L L A

Abblendsystem Duplollampe mit Abblendkappe 35/35 W

Stand-/Markierlichter 1, in Scheinwerfer 2 W

Schlusslichter 1, kombiniert m/Stoplicht 3 W

Stoplichter 1, kombiniert m/Schlusslicht 15 W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, komb. m/Schlusslicht 3 W

Richtungssenzelger: System --

Lage --

Warnvorrichtung 1, elektrisch

Schelbenwischer --

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn mm
hinten mm

Gesamtbreite, vorne 645 mm, hinten mm

Achsenabstand 1°285 mm

Gesamtlänge 1°957 mm

Gesamthöhe (unbelastet) 995 mm

Bodenfreiheit 115 mm

Überhang, hinten mm

Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) mm

Anhängervorrichtung (Überhang) mm

Äusserer Wendekreis-Durchm. links mm

Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts mm

Innenmasse

Länge des Laderaumes mm

Breite des Laderaumes mm

Lichte Höhe mm

Höhe des Laderaumes ab Boden mm

Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

*) Bezeichng. "SUPERFOX" hinten a/Kotflügel sowie Mitte Lenkstange.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlichBei max. Betriebsdrehzahl (95 Km/Std) = 90 Phon
Maschinenlärm = 90 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.F.V.)

1) Falls das Motorrad mit Sziussitz ausgerüstet wird, so muss derselbe fest mit dem Fahrzeug verbunden sein durch gesicherte Schrauben, ohne Zwischenlage aus Gummi. Beim Doppelsattel muss die Arretierungsfeder der Befestigung vorn verstärkt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 9.12.1955