

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell Jahr	Systematische Nr.					
Personenwagen	M G	M G A - Coupé	1957	1749 / B					
Merkmale Bezeichnung "M G A" seitlich auf Motorraum-Entlüftungs-Öffnungen, sowie auf Hersteller-Plakette. Ausführung Sport Coupé.									
Hersteller des Fahrzeuges M G Car Co., Ltd., Abingdon on Thames (GB) - Huffield Group.									
Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, auf Hersteller-Plakette (unter Motorhaube).									
Flanke des Motors M G		Betriebsstoff Benzin							
Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorgehäuse, zwischen 2.- und 3. Kerze, unten.									
Zyl.	4	Bohrung	73,025	Kolbenhub	89	Steuer-PS	7,592	Brems-PS	72
Karosserie-Form Limousine (Coupé)									
Hersteller der Karosserie M G Car Co., Ltd., Abingdon on Thames (GB) - Huffield Group.									
Zahl der Plätze Total 2		(Vorn 2 Plätze - hinten -)			Stehplätze -				
Sonderklasse --									
Anzahl Türen 2 Lenkung: Links Links - auf Wunsch: rechts									
Motor-Typ	M G A 3 P 15 GB	Fußbremse hydraulisch, innerbacken, LOCKHEED, auf alle 4 Räder.							
Art	Reihenmotor, O H V	Handbremse mechanisch, innerbacken, auf Hinterräder.							
Legen	Vorne	Motorbremse --							
Zyl-Inhalt	1740 cm ³	Anhängerbremse --							
Takt	4 Ventile Wasserp.	Getriebeart mechanisch, synchromesh							
Antrieb	auf Hinterräder	Geschwindigkeit: im 1. Gang 4 km/h., im dir. Gang 153 km/h.							
Anz. Achsen.	2	Anz. Räder	4	Anz. Vorwärtsgänge	4				
Differenzialsperrre --									
Scheinwerfer Marke L U C A S		Spannung der elektr. Anlage 12 Volt							
Abblendungs-System Duplolanpen mit Abblendkappe		Fahrerichtungsanzeiger-System 4 Blinker mit Kontrollleuchte 18 W							
Abblendlichter 2 unter den Scheinwerfern 6 W		Lage V = unter den Scheinwerfern, w/Standlichtern komb. (weiss) H = mit Schluss- & Stopplichtern kombiniert (rot)							
Nebellampe --		Schneefrischer 2 elektrisch							
Schlusslicht 2 mit Stopplichtern & Blinkern kombiniert 6 W		Warnvorrichtung 1 elektrisch (2-Klang)							
Rückstr.-Mer 2 kombiniert		Rückblickspiegel 1 Mitte innen oben a/instrum.brett befestigt							
Stopplicht 2 mit Schlusslichtern kombiniert		Geschwindigkeitsmesser --							
Kontrollschildebeleuchtung 1 Mitte, hinter Stosstange a/Halter 4 W		Kühlerfigur Keine							
Rückfahrlicht --									

Gewichte in kg	Vorn	Mitten	Hinten	Abmessung	Vorn	Hinten
Fahrgestell	Kabine			Ölwanne	5,00 - 15 6 Ply	5,60 - 15 6 Ply
Tragfähigkeit des Fahrgestells leer (Karosserie)				Proz.-Traktor kg.	335	335
Nutzlast inkl. Insassen	491	459	949		einfach/doppelt	einfach/doppelt
Gesamtgewicht (berechnet)			1099	Fabrikserienartiges Anhänger-Gesamtgewicht	=	=
Zulässiges Gesamtgewicht				Lärmmessung bei höchster Betriebsdrehzahl (57500 U/min.)	83 %	Phon

Abmessungen in mm				Längenmass in mm			
Länge	37052	Überhang hinten	940	Länge		Hinten	
Breite vorn	1465	Höhe Ladung ab Boden	-	Crefte			
Höhe	1250	Wendekreis links	2450	rechts	2200	Überhang hinten	
Radstand	2336	Spur vorn	1276	hinten	1233	Höhe Seitenlader	

BEMERKUNGEN, ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN:

*) Reiner Auspufflärm unter 80 Phons; Rest mechanischer Lärm, der laut reduziert werden kann (Drehzahl).