

Fahrzeug-Kategorie
Leichter Motorwagen
 (Kastenwagen)

Marke
PEUGEOT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
D 4 A - Fourgon tôlé
 neu : D 4 B

Typbezeichnung
 Nr.1 7 5 0-A

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPROBUNGSKOMMISSION

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichn. "D 4 A" als Vorzahl zu Motor-No. & a/Plak. rechts in Kabine
 Fahrgestellnummer eingeschlagen In Kabine, vorne rechts, a/Herstellerplak. a/Instr.-Brett angenietet
 Motornummer eingeschlagen Vorne, links a/Motorblock, hinter Benzinpumpe
 Hersteller des Fahrgestells S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)
 Hersteller des Motors S.A. des Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)

MOTOR
 Marke u. Typ **PEUGEOT TNP**
D 4 A (403)
 Art **Reihenmotor OHV**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl-Zahl **4** Takt **4**
 Zyl-Gehrung **80** mm
 Kolbenhub **73** mm
 Steuer PS **7'475**
 Zyl-Inhalt zus. **1'468** cm³
 Brems PS **45**
 Kühlung **Wasser (Pumpe)**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Vorderräder**
 1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch "Lockheed" I.B., a/alle 4 Räder.**
 2. Bremse **Handbremse: Mechanisch, I.B. 1) Kabelzug, a/Vorderräder.**
 3. Bremse **-**
 Anhängbremse **-**
 Lenkung **Frontlenkung-Links - Schnecke & Rolle**
 Anhängvorrichtung **--**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. 1. Gang **20** Im dir. Gang **80 Km/Std.**

KAROSSERIE
 Hersteller **S.A. des Autos PEUGEOT**
 Art/Form **Kastenwagen**
 Anzahl Türen **2 + 1 hint.**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **2** Mitte **-** Hinten **-**
 Stehplätze **-**
 Für Motorräder: Soziussitz **-**
 Seitenwagen **-**

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND DEREIFUNG	Vorderachse		Hinterachse		Total
	kg		kg		kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells					
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)					
Fabrikgarantirtes maximales Gesamtgewicht (a/ Plakette)	1'450	kg	1'440	kg	2'890 kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert)	970	kg	450	kg	1'420 kg
Nutzlast		kg		kg	1'470 kg
Fabrikgarantirtes maximales Anhängerzuggewicht					3'690 kg*)
Bereifung: Dimension	19 x 400 Pilote				einloch / 205/203
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 935 kg) pro Achse	1'870	kg	1'870	kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 V.

Scheinwerfer: Marke C I B I E

Abblendsystem

Duplollampen m/Abblendkappe

45/36 W.
(gelb)

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern 4 W. **)

Schlusslichter

2 Rückstrahler (rot)

2 Kombin. m/Stoplichter

4 W.

Stoplichter 2, kombin. m/ Schlusslichter 10 W.

Kontrollnummerbeleuchtung

1, kombiniert links 4 W. ***)

Richtungsanzeiger: System 2 Winker mit Kontrolllampe 2)

Lage seitlich hint. Türen

2)

Warnvorrichtung 1, elektrisch

Scheibenwischer

2 elektrisch

1. Rückblickspegel. links aussen a/Fahrzeug

3)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'510	mm
	hinten	1'580	mm
Gesamtbreite, vorne	1'840 mm, hinten	1'870	mm
Achsenabstand		2'300	mm
Gesamtlänge		4'500	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		2'190	mm
Bodenfreiheit		200	mm
Überhang, hinten		980	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		-	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		-	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		13,55	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		14,60	mm

Laderraum

Länge des Laderraumes		2'550	mm
Breite des Laderraumes		1'300/1'630	mm
Lichte Höhe		1'710	mm
Höhe des Laderraumes ab Boden		440	mm
Seitenladen (Höhe)		-	mm
Überhang Ladefläche		750	mm

BEMERKUNGEN

- *) Vom Hersteller erlaubtes, maximales Anhänger-
gewicht = 800 Kgr.
- **) 2 Standlichter hinter Kabinentür, unter Winker
(nach vorne weiss & nach hinten rot)
- ***) Kontrollnummer-Beleuchtung: Genügend, insofern
Schild & Lichtquelle richtig aneinand. angepasst
sind.
- Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
Bei max. Betriebsdrehzahl (80 Km/Std. = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I. AIFV)

- 1) Handbremse: Bremswirkung ungenügend; muss ver-
bessert werden & ist b.d. Prüfung zu kontrollir,
- 2) Richtungsanzeiger: Es wird empfohlen vorn und
hint. am Fz. zusätzliche Blinker zu montieren
zwecks Verkehrssicherheit.
- 3) Rückblickspegel: Der Importeur montiert einen
zweiten Rückblickspegel, rechts auss. a/Fahrzeug.
- 4) Schutzvorrichtung: Hinter dem Führer ist eine
Schutzvorrichtung, durch d. Importeur montiert.
Auspuffrohr: Links, vor Hinterrad. (Muss nicht
geändert werden)

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 30.12.1955

Die Typenprüfungskommission