

Fahrzeug-Kategorie
Personenwagen

Marke
NASH Rambler

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
5618 - 2 CUSTOM Cross -
Country Station Wagon

Typbezeichnung
Nr. 1755

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "Model 5618-2" rechts an Spritzw. a/H'Plak./Bez. "Cross Country" hinten auf Klapptüre
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, oben auf Stirnwand, a/Herst. Plak.
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Zylinderblock.
 Hersteller des Fahrgestells) AMERICAN MOTORS CORPORATION, KENOSHEA (USA)
 Hersteller des Motors)

TYPENSCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR
NASH RAMBLER
 Marke u. Typ Typhoon OHV
 Art Reihomotor, OHV
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Schrung 79,374 mm
 Kolbenhub 107,95 mm
 Steuer PS 16,323
 Zyl.-Inhalt zus. 3'205 cm³
 Brems PS 122 (SAE)
 Kühlung Wasser (Pumpe)
 Lage des Motors Vorne

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, mit Vakuum-Servo, a/ alle 4 Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder.
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke u. Rolle
 Anhängervorrichtung -
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)
 Geschw. i. 1. Gang 50 im dir. Gang 140 Km./St.

KAROSSERIE
AMERICAN MOT. CO.
 Hersteller KENOSHEA (USA)
 Art/Form Limousine commerciale (Stat.-Wagon)
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 5 - 6
 Vorn 2-3 Mitte - Hinten 3
 Stehplätze -
 Für Motorräder: Soziussitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderrachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MfV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	770 kg	720 kg	1'490 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	6.40 - 15 4 Ply		
Bereifung: Dimension	Tubeless		
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 530 kg) pro Achse	1'060 kg	1'060 kg	kg

einfach / 20720X

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke BOSCH oder HELLA *)

Abblendsystem Duplolump.m/Abblendkap. 45/45 W. *)

Stand-/Markierlichter 2, links u. rechts in Kotflügel ^{Schlusslichter} 2, Rückstrahler

Stoplichter 2, kombin.mit Schlussl. & Blinker Kontrolllampebeleuchtung 2, (in Stosstangenhörn, mit Abdeckkappe nach hinten

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker mit Kontrolllampe ^{Lsg V =} kombin.mit Standlichter (weiss)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang) und Ticker ^{H =} kombin.mit Schlus- und Stoplichter

Rückblickspegel: 1.Mitte.innen oben am Windschutzrahmen. ^{Schaltanwischer} 2, Vakuum (regulierbar)

1)

ALLOEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	1'467	mm
{ hinten	1'473	mm
Gesamtbreite, vorne	1'780 mm, hinten	1'780 mm
Achsenabstand	2'743	mm
Gesamtlänge	4'950	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'560	mm
Bodenfreiheit	175	mm
Oberhang, hinten	1'365	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	--	mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)	--	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links	10,96	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts	11,30	m
§) Mitte :	1'850	mm
Laderraum		
Länge des Laderraumes	1'850	mm
Breite des Laderraumes	1'100 / 1'390	mm
Lichte Höhe	730	mm
Höhe des Laderraumes ab Boden	720	mm
Sattelraden (Höhe)	--	mm

BEMERKUNGEN *) Bezeichn. " RAMBLER CUSTON " seidl. hint. a/ Kotflügel. Ausführung Station-Wagon, 4 Türen mit hint. Sitzbank abklappbar.

**) Auf Wunsch: mit Synchron.-Getriebe m/ OVERDRIVE, mit autom. Getriebe HYDRAMATIC.

Lärmmessungen: Auf 7m. seitlich
Bei max. Betriebsdrehzahl (4'000 U/Min.) = 76-80 Phon
Maschinenlärm (40 Km./Std.) = 80 Phon

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

1) Rückblickspegel & Schutzvorrichtung: Beim Transport von Waren, muss je nach Art der zu transportierenden Gütern,
a) ein zweiter Rückblickspegel, links aussen
b) eine Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz (Trennwand, Stäbe, Gitter oder dergleichen,) angebracht werden.

2) Rückfahrlampen: Müssen über Zündung und Schalt- hebel angeschlossen werden.

3) Motorhauben - Verzierung: Original - Verzierung (vertikal Flossen (Kammern) müssen abgefeilt, u. Zierleist. auf 2,5 mm Radius abgerundet werden. (Art.12, Abs.3 u. Interpretat. v. 19.3.34 MFV).

+) Scheinwerfer-Einsätze: Duplolump.m/Abblendkappe werden v. Importeur montiert.