

Fahrzeug-Kategorie  
**Personenwagen**

Marke  
**SKODA**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
**440 Export**

Typbescheinigung  
Nr. **1756**

Erkennungsmerkmale des Typs  
 Bezeichn. "S 440" seitl. ob. a/vord. Kotflüg./Bezeichn. "440" a/Herst.-Pl.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen  
 Rechts oben auf Spritzwand, auf Herstellerplakette.  
 Motornummer eingeschlagen  
 Rechts oben a/Kurbelgehäuse, beim Oelfiltereinsatz & r. a/Spritzw. a/Plak.  
 Hersteller des Fahrgestells  
**MOTOKOV, PRAHA (CS)**  
 Hersteller des Motors  
**MOTOKOV, PRAHA (CS)**

**MOTOR**  
 Marke u. Typ **SKODA 4 Zyl.**  
 Art **Reihenmotor, obengest.**  
 Treibstoff **Benzin**  
 Zyl.-Zahl **4** Takt **4**  
 Zyl.-Bohrung **68** mm  
 Kolbenstsch **75** mm  
 Steuer PS **5,549**  
 Zyl.-Inhalt zus. **1'089** cm<sup>3</sup>  
 Brems PS **42**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder**  
 1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder.**  
 2. Bremse **Handbremse: Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Hinterräder.**  
 3. Bremse **---**  
 Anhängerbremse **---**  
 Lenkung **Links - Schraube und Mutter**  
 Anhängervorrichtung **---**  
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**  
 Geschw. i. 1. Gang **--- Im dir. Gang 115 Km/Std.**

**KAROSSERIE**  
 Hersteller **MOTOKOV, PRAHA (CS)**  
 Art/Form **Limousine**  
 Anzahl Türen **2**  
 Sitzplätze **Total 4-5**  
 Vorn **2** Mitte **-** Hinten **2-3**  
 Stehplätze **-**  
 Für Motorräder: Soziussitz **-**  
**Seitenwagen ---**

| <b>GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG</b>            | <b>Vorderräder</b> | <b>Hinterräder</b> | <b>Total</b>                 |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells             | kg                 | kg                 | --- kg                       |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)          | kg                 | kg                 | --- kg                       |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht            | kg                 | kg                 | --- kg                       |
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert)   | <b>460</b> kg      | <b>480</b> kg      | <b>940</b> kg                |
| Nutzlast  | kg                 | kg                 | --- kg                       |
| Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht       |                    |                    | --- kg                       |
| Bereifung: Dimension                                  | <b>5.50 - 15</b>   | <b>4 Ply</b>       | einfach <del>abgerollt</del> |
| Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>430</b> kg) pro Achse | <b>860</b> kg      | <b>860</b> kg      |                              |

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke A U T O P A L

Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 45/40 W.

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern 1,5 W. Schlusslichter 2, kombiniert mit Stoplichter 5 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter 15 W. Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte, über Stosstange 2x5 W.

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe und Ticker 15 W. <sup>Leg:</sup> V = Unter Scheinwerfern (weiss). H = Kombiniert mit Schluss- & Stoplichter

Warnvorrichtung 1, elektrisch Schaltschwischer 2, elektrisch  
Rückblickspiegel: 2. 1 Mitte innen ob. a/Windschutzrahmen und links aussen an Türe.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spurweite { vorn                    | 1'210 mm |
| hinten                              | 1'230 mm |
| Gesamtlänge, vorne                  | 1'600 mm |
| hinten                              | 1'570 mm |
| Achsenabstand                       | 2'400 mm |
| Gesamtlänge                         | 4'065 mm |
| Gesamthöhe (unbelastet)             | 1'470 mm |
| Bodenfreiheit                       | 175 mm   |
| Überhang, hinten                    | 1'060 mm |
| Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) | --- mm   |
| Anhängervorrichtung (Überhang)      | --- mm   |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. links   | 11,80 m  |
| Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts  | 10,40 m  |

Innenmasse

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Länge des Laderaumes        | mm |
| Breite des Laderaumes       | mm |
| Lichte Höhe                 | mm |
| Höhe des Laderaums ab Boden | mm |
| Seitenladen (Höhe)          | mm |

BEMERKUNGEN

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich  
Bei max. Betriebsdrehzahl (115 Km/Std.) = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i.M.V)

Motorhauben-Verzierung: Dieser Fahrzeug-Typ wird vom Hersteller ohne Motorhaubenverzierung geliefert.

- 1) Die Fahrgestell-Nummer muss vom Hersteller vorne, rechts oben auf dem Längsträger eingeschlagen werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 13.1.1956