

Fahrzeug-Kategorie

Kl. Mrd

Marke

TICINO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Sport

Typbestimmung

Nr. 1766/B

Erkennungsmerkmale des Typs Moped-Form: Sport-Motorrad - Sport Längssattel / Bereifung 24 x 2,00  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vorn, oben am Lenkrohr  
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Motorgehäuse  
 Hersteller des Fahrgestells Attilio FAROPPA SA., CHIASSO (TI) CH  
 Hersteller des Motors S.p.A. Off. Ucc. Filii. DALDI & MATTEUCCI, MILANO (I)

## MOTOR

DEMM 29 cc.  
 Marke u. Typ 2 tempi  
 Art: Einzylinder, stehend  
 Treibstoff Benzin/Delgemisch  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 40 mm  
 Kolbenhub 39 mm  
 Steuer PS 0,259  
 Zyl.-Inhalt zus. 49 cm<sup>3</sup>  
 Erens PS 1,75  
 Kühlung Luft  
 Lage des Motors unten Mitte

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterrad  
 1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, 1B., Vollnabenbremse (Rücktritt), auf Hinterrad.  
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, 1B., Vollnabenbremse (Kabelzug), auf Vorderrad.  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung Normallenker  
 Anhängvorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. 1. Gang — im dir. Gang 40 Km/Std.

## KAROSSERIE

A. FAROPPA SA.  
 Hersteller CHIASSO (TI)  
 Art/Form Fahrrad mit Hilfsmotor (Sport-Motorrad-Form)  
 Anzahl Türen —  
 Sitzplätze Total 1 \*)  
 Vorn — Mitte — Hinten —  
 Sitzplätze —  
 Für Motorräder: Seitenstütze —  
 Seitenwagen —

## GEWICHTSVERHÄLTNISS UND BEREIFUNG

	Vorderradachse	Hinterradachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MPV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	150 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosserie)	kg	kg	55 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergewicht			— kg
Bereifung Dimension	24 x 2,00		einfach / <del>XXXXX</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 75 kg)	pro Achse	75 kg	75 kg

TYPENDESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer: Marke C E V

Abblendsystem Duploleuchte 15 W.

Stand-/Markierlichter ---

Schlepplichter 1, elektrisch 5 W.

Stopplichter ---

Kontrolllampe Beleuchtung ---

Richtungsanzeigers System ---

Lege ---

Warnvorrichtung 1, elektrisch (Summer)

Schleppwischer ---

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn	---	mm
{ hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne 560 mm, hinten	---	mm
Achsenabstand	1'550	mm
Gesamtlänge	1'810	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	890	mm
Bodenfreiheit	210	mm
Überhang, hinten	---	mm
Anlagevorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)	---	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	---	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	---	mm
Höhe Sattel ab Boden	830	mm

Innenmass

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

\*) Länglicher Sportsitz, jedoch nur für 1 Person bestimmt.

Lärmmessungen: auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (40 Km/Std.) = 76 Phon

Maximale Geschwindigkeit: 40 Km/Std. bei Übersetzung Motor  
12 Zähne x Hinterrad 30 Zähne.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.V.)

Ort und Datum der Typenprüfung  
Zürich, den 25.1.1956.

Die Typenprüfungskommission