

Landwirtschafts-Traktor

BUEHRERM O 6/5 - "STANDARD"
M O 6/10

Nr. 1769/B

Erkennungsmerkmale des Typs
 Fahrgestellnummer eingeschlagen
 Motornummer eingeschlagen
 Hersteller des Fahrgestells
 Hersteller des Motors

Bezeichnung "STANDARD" auf Kühlerverschaltung *)
 Links, hinten oben auf Motorträger, sowie auf Herstellerplakette
 Rechts vorn, unten, auf Motorgehäuse, neben Benzinpumpe
 Fritz BUEHRER, Traktoren- & Motorenfabrik, HINWIL (ZH) CH
 Adam OPEL AG., RUSSELSHEIM (D)

MOTOR

Marke u. Typ OPEL 2,5 L. SIX
 Art Reihenmotor, OIV.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Schrung 80 mm
 Kolbenhub 82 mm
 Steuer PS 12,590
 Zyl.-Inhalt zus. 21473 cm³
 Brems PS 35
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Mechanisch, 18., auf Ritzelwelle, bzw. Hinterräder.
 2. Bremse Handbremse: Die gleiche, durch Handbetätigung.
 3. Bremse Einzelradbremse: Die gleiche
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Mitte - Schnecke & Segment
 Anhängervorrichtung Stecknagel (3-stufig)
 Anzahl Vorderrisgänge 5 bzw. 10 *)
 Geschw. i. 1. Gang 2,2 im dir. Gang 20 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller Fritz BUEHRER, Hinwil
 Art / Form
 Landwirtschafts-Traktor
 Anzahl Türen -
 Sitzplätze Total 1
 Vorn - Mitte - Hinten -
 Sitzplätze -
 Für Motorräder: Soziussitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderrachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabriksgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karoziert)	595 kg	1'000 kg	1'595 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabriksgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.00 - 16	10 x 28 **)	einfach / XXXXXX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 620/880 kg)	pro Achse 1'240 kg	1'760 kg	

TYPENBESTIMMUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

