

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

PLYMOUTH

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

V-8 - F 29 X - SAVOY und BELVEDERE

Typbezeichnung

Nr. 1774/B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "P 29 X" als Vorzahl zur Motornummer -
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.-Pl.
 Hersteller des Fahrgestells) PLYMOUTH MOTOR DIVISION OF CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA)
 Hersteller des Motors) Schweiz. Montage

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR PLYMOUTH V-8
 Marke u. Typ P 29 X 20 PS
 Art V-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 8 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 95,25 mm
 Kolbenhub 69,85 mm
 Steuer PS 20,278
 Zyl.-inhalt zus. 3'982 cm³
 Brems PS 160
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, IB., a/alle 4 Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussonb. a/Kardanwelle, bzw. Hinterräder
 3. Bremse ---
 Anhängbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke & Rolle
 Anhängvorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 Synchronsch. ++
 Geschw. i. 1. Gang --- Im dir. Gang 140 Km/Std.

KAROSSERIE
 Hersteller PLYMOUTH MOTOR DIV. (Schweiz. Montage)
 Art/Form Limousine
 (2-Door hardtop Sport Coupé 2-Door Club Sedan)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-6
 Vorn 2-3 Mitte - Hinten 2-3
 Stahlplätze -
 Für Motorräder: Soziussitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	860 kg	710 kg	1'570 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängersuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15 4 Ply	Tubeless Nylon	einfach / 205/50X
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse 1'100 kg	1'100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke **H E L L A**

Abblendsystem Duploleuchten mit Abblendklappe

Stand-/Merkmallichter 2, in den Scheinwerfern

Schlusslichter 2, kombiniert links & rechts

Stopflichter 2, kombiniert links und rechts

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker mit Kontrolllampe

V = Unter den Scheinwerfern (weiss)
Lage H = Kombi.n./Schluss-& Stoplicht. (rot)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Schaltewischer 2, elektrisch

Rückblickspiegel: 1, Mitte oben

Rückfahrleuchten: 2, über Zündung & Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'500	mm
	hinten	1'495	mm
Gesamtbreite, vorn	1'900	mm, hinten	1'890
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		5'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm
Bodenfreiheit		195	mm
Überhang, hinten		1'380	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		13,40	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,40	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- a) Ferner Aufschrift "SAVOY" oder "BELVEDERE" seitl. am Fz.
- aa) Buchstabe "S" hinter Motornummer bezeichnet die Fz. aus der Schweizer Montage.
- +) Fahrzeuge mit "Powerflite"-Übertragung haben eine Handbremse n/Innenbacken a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.
- ++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer "Powerflite" Kraftübertragung. 1)

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (140 Km/Std.) = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.V.)

- 1) Bei Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite", ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: lt. Interpretation Art. 12, Abs. 3, MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinzsch, den 2.2.1956.

Die Typenprüfungskommission