

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

**PLYMOUTH**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

V-8 - P 29 X - SAVOY und BELVEDERE

Typbeschreibung

Nr. 1 7 7 4/C

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "P 29 X" als Vorzahl zur Motornummer - \*)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette.  
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.Plakette \*\*)  
 Hersteller des Fahrgestells ) PLYMOUTH MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.  
 Hersteller des Motors ) Montage

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

<p><b>MOTOR PLYMOUTH V-8</b>                  Marke u. Typ P 29 X 20 PS                  Art V-Motor, obengest.                  Treibstoff Benzin                  Zylinderzahl 8 Takt 4                  Zyl-Bauart 95,25 mm                  Kolbenhub 69,85 mm                  Steuer PS 20,278                  Zylinderinhalt zus. 31982 cm<sup>3</sup>                  Brems PS 160                  Kühlung Wasser                  Lage des Motors Vorn</p>	<p><b>FAHRGESTELL</b>                  Anzahl Achsen 2                  Antrieb auf Hinterräder                  1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB., a/alle 4 Räder.                  2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussenb. +) a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.                  3. Bremse ---                  Anhängenbremse ---                  Lenkung Links - Schnecke und Rolle                  Anhängervorrichtung ---                  Anzahl Vorwärtsgänge 3 Synchronmesh ++)                  Geschw. i. 1. Gang - im dir. Gang 140 Km/Std.</p>	<p><b>KAROSSERIE</b>                  PLYMOUTH MOTOR DIV.                  Hersteller (Schweizer Montage)                  Art/Form Cabriolet (Convertible Coupé)                  Anzahl Türen 2                  Sitzplätze Total 4-6                  Vorn 2-3 Mitte - Hinten 2-3                  Stahlplätze -                  Für Motorräder: Soziussitz -                  Seitenwagen -</p>
--	---	--

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG	Vordrachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	860 kg	750 kg	1'610 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15	4 Ply Tubeless Nylon	einfach (Kettensch.)
Maximale Trachkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse 1'100 kg	1'100 kg	

ELKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke H E L L A  
 Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern  
 Stoplichter 2, kombiniert, links und rechts  
 Richtungsanzeiger: System 4, Blinker mit Kontrollampe  
 Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)  
 Rückblickspiegel: 1, Mitte oben

Abblendsystem Duplollampen mit Abblendkappe  
 Schlusslichter 2, kombiniert, links und rechts  
 Kontrollnummerteleuchtung 1, Mitte hint. Steerstange  
 V = Unter den Scheinwerfern (weiss)  
 L = H = Kombi.n./Schluss- & Stopl. (rot)  
 Scheibenwischer 2, elektrisch  
 Rückfahrleuchten: 2, über Zündung & Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'500	mm
	hinten	1'495	mm
Gestirnweite, vorne	1'900 mm, hinten	1'890	mm
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		5'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm
Bodenfreiheit		195	mm
Überhang, hinten		1'380	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		13,40	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,40	m

Innenmassen

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- \*) Ferner Aufschrift "SAVOY" oder "BELVEDERE" seitlich an Fahrzeug.
  - \*\*\*) Buchstabe "S" hinter Motornummer bezeichnet die Fahrzeuge aus Schweizer Montage.
  - +) Fz. mit "Powerflite"-Übertragung haben eine Handbremse n/Immenbacken a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.
  - ++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer "Powerflite"-Kraftübertragung. 1)
- Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich  
 Bei max. Betriebsdrehzahl (140 Km/Std.) = 80 Phon.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

- 1) Bei Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite" ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: lt. Interpretation Art.12, Abs.3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schönau, den 2.2.1956.

Die Typenprüfungskommission