

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie <b>Personenwagen</b>	Marke <b>PLYMOUTH</b>	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen <b>V-8 - P 29 - SAVOY und BELVEDERE</b>	Typbezeichnung <b>Nr. 1 7 7 5 / A</b>
--	--------------------------	--	--

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "P 29" als Vorzahl zur Motornummer -** \*)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links innen im vorderen Türpfosten, auf Hersteller-Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Links, vorn oben auf Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.Pl. \*\*)**  
 Hersteller des Fahrgestells **PLYMOUTH MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.**  
 Hersteller des Motors **Montage**

<b>MOTOR PLYMOUTH V-8</b>	<b>FAHRGESTELL</b>	<b>KAROSSERIE</b>
Marke u. Typ <b>HY-FIRE</b>	Anzahl Achsen <b>2</b>	<b>PLYMOUTH MOTOR DIV.</b>
Art <b>V-Motor, obangest.</b>	Antrieb auf <b>Hinterräder</b>	Hersteller <b>(Schweiz. Montage)</b>
Treibstoff <b>Benzin</b>	1. Bremse <b>Fussbremse: Hydraulisch, IB., a/alle 4 Räder.</b>	Art / Form <b>Limousine (Sedan 4-Door)</b>
Zyl.-Zahl <b>8</b> Takt <b>4</b>	2. Bremse <b>Handbremse: Mechanisch, Aussenb. +) a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.</b>	Anzahl Türen <b>4</b>
Zyl.-Drehung <b>95,25 mm</b>	3. Bremse <b>---</b>	Sitzplätze <b>Total 5-6</b>
Kolbenhub <b>79,50 mm</b>	Anhängerbremse <b>---</b>	Vorn <b>2-3</b> Mittel <b>-</b> Hinten <b>3</b>
Steuer PS <b>23,080</b>	Lenkung <b>Links - Schnecke und Rolle</b>	Stehplätze <b>-</b>
Zyl.-Inhalt zus. <b>4'531 cm³</b>	Anlagevorrichtung <b>---</b>	Für Motorräder: Soziussitz <b>-</b>
Bremse PS <b>187</b>	Anzahl Vorwärtsgänge <b>3 Synchronesh ++)</b>	Selbstwagen <b>-</b>
Kühlung <b>Wasser</b>	Geschw. 1. f. Gang <b>Im dir. Gang 140 Km/Std.</b>	
Lage des Motors <b>Vorn</b>		

<b>GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND DEREIFUNG</b>	<b>Vorderräder</b>	<b>Hinterräder</b>	<b>Total</b>
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells . . . . .	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV) . . . . .	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht . . . . .	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosziert) . . . . .	<b>860 kg</b>	<b>730 kg</b>	<b>1'590 kg</b>
Nutzlast . . . . .	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergesamtwicht . . . . .			--- kg
Bereifung: Dimension . . . . .	<b>6.70 - 15</b>	<b>4 Ply</b>	einfach / <del>duplex</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>550 kg</b> ) . . . . . pro Achse	<b>1'100 kg</b>	<b>1'100 kg</b>	

**ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.**

Scheinwerfer: Marke **H E L L A**

Abblendsystem Duplolanpen mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlusslichter 2, kombiniert, links und rechts

Stoplichter 2, kombiniert, links und rechts

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hint. Stosstange

Richtungsaussigee: System 4, Blinker mit Kontrolllampe

V = Unter den Scheinwerfern (weiss)  
Lage H = Kombi. m/Schluss- & Stoplichter (rot)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Scheibenwischer 2, elektrisch

Rückblickspiegel: 1, Mitte oben

Rückfahrlampen: 2, über Zündung & Schaltung

**ALLGEMEINE MASSANGABEN**

Spurweite	{ vorn	1 <sup>1</sup> 500	mm	
	{ hinten	1 <sup>1</sup> 495	mm	
Gesamtbreite, vorn	1 <sup>1</sup> 900	mm, hinten	1 <sup>1</sup> 890	mm
Achsenabstand		2 <sup>1</sup> 921	mm	
Gesamtlänge		5 <sup>1</sup> 200	mm	
Gesamthöhe (unbelad.)		1 <sup>1</sup> 595	mm	
Bodenfreiheit		195	mm	
Oberhang, hinten		1 <sup>1</sup> 380	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm	
Anhängervorrichtung (Oberhang)		---	mm	
Zusserer Wendekreis-Durchm. links		13,40	m	
Zusserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,40	m	

**BEMERKUNGEN**

- \* ) Ferner, Aufschrift "SAVOY" oder "BELVEDERE".
- \*\* ) Buchstabe "S" hinter Motornummer, bezeichnet die Schweizer-Montage.
- + ) Fz. mit "Powerflite"-Übertragung haben eine Handbremse m/Innenbacken a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.
- ++ ) A/Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer "Powerflite" Kraftübertragung. 1)

Lärmmessungen: Auf 7 m. seitlich  
Bei max. Betriebsdrehzahl (140 Km/Std.) = 80 Phon.

**ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.V.)**

- 1) Bei Fz. mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite" ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Ar.12, Abs. 3 MFV. abgeändert.

**Lademaße**

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Sattelständer (Höhe)	mm

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinzach, den 2.2.1956.