

Fahrzeug-Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbezeichnung

Personenwagen

PLYMOUTH

V-8 - P 29 - SAVOY und BELVEDERE

Nr. 1 7 7 5 / C

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "P 29" als Vorzahl zu Motornummer - *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links innen im vorderen Türpfosten, auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben auf Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.-Plakette **)
 Hersteller des Fahrgestells) PLYMOUTH MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweizer
 Hersteller des Motors) Montage

TYPENBEZEICHNUNG MOTORSCHAFFUNG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR PLYMOUTH V-8
 Marke u. Typ HY-FIRE
 Art V-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 8 Takt 4
 Zyl.-Schwung 95,25 mm
 Nockenhub 79,50 mm
 Steuer PS 23,080
 Zyl.-inhalt zus. 4'531 cm³
 Brems PS 187
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB., a/alle 4 Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussenb. a/Kardanwelle bzw. Hinterräder.
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke & Rolle
 Anhängervorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 Synchronesh ++)
 Geschw. i. 1. Gang --- Im dir. Gang 140 Km/Std.

KAROSSERIE
 PLYMOUTH MOTOR DIV.
 Hersteller (Schweiz. Montage)
 Art/Form Cabriolet (Convertible Coupé)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-6
 Vorn 2-3 Mitte - Hinten 2-3
 Stehplätze -
 Für Motorräder: Soziussitz -
 Seltenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 M.F.V.)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	860 kg	750 kg	1'610 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15 4 Ply	Tubeless Nylon	einfach / doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse 1'100 kg	1'100 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke **H E L L A**

Abblendsystem **Duploleuchten mit Abblendkappe**

Stand-/Markierlichter **2, in den Scheinwerfern**

Schlusslichter **2, kombiniert links & rechts**

Stechlichter **2, kombiniert links & rechts**

Kontrolllampe: **1, Mitte hinter Stosstange**

Richtungsanzeiger: System **4, Blinker m/Kontrolllampe**

V = Unter den Scheinwerfern (weiss)
 Logo H = Kombi.m./Schluss-& Stoplicht (rot)

Warnvorrichtung **1, elektrisch (2-Klang)**

Scheibenwischer **2, elektrisch**

Rückblickspiegel: **1, Mitte oben**

Rückfahrleuchten: **2, über Zündung & Schaltung**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'500	mm
	hinten	1'495	mm
Gesamtbreite, vorne	1'900	mm, hinten	1'890
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		5'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm
Bodenfreiheit		195	mm
Überhang, hinten		1'350	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		13,40	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,40	m

Innenmassen

Länge des Laderraumes	mm
Breite des Laderraumes	mm
Nichte Höhe	mm
Höhe des Laderraumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Ferner, Aufschrift "SAVOY" oder "BELVEDERE" seitlich am Fahrzeug.
 - **) Buchstabe "S" hinter Motornummer bezeichnet die Fz. aus Schweizer Montage.
 - +) Fahrzeuge mit "Powerflite"-Übertragung haben eine Halbbremse mit Innenbacken a/Kardänwelle, bzw. Hinterräder.
 - ++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer "Powerflite"-Kraftübertragung. 1)
- Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
 Bei max. Betriebsdrehzahl (140 Km/Std.) = 80 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (N.M.F.V.)

- 1) Bei Fahrzeugen mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite" ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art.12, Abs.3 M.F.V., abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinzach, den 2.2.1956.