

Fahrzeugkategorie

Personenwagen

Marke

DODGE

Typ-Bezeichnung / Bezeichnung des Typs

SIX-D 60 (2 KINGSWAY DE LUXE
3 KINGSWAY CUSTOM)

Typ-Nummer

No. 1776

richtig-D-60-X-IM-6/7-56

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichnung "DP 28 X" als Vorkzahl zur Motornummer - *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, sowie a/Herstellerplakette +)
 Motornummer eingeschlagen Links, vorne oben auf Motorblock
 Hersteller des Fahrgestells) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.
 Hersteller des Motors) Montage

MOTOR

PODGE SIX
 Marke u. Typ DP 28 X
 Antriebsmot. seitengest.
 Kraftstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Durchm. 82,55 mm
 Kolbenhub 88,268 mm
 Steuer PS 14,434
 Zyl.-Inhalt zus. 21834 cm³
 Brems PS 96
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremsen: Fußbremse: Hydraulisch, IB.,
 auf alle 4 Räder.
 2. Bremsen: Handbremse: Mechanisch, IB.,
 auf Kardanwelle bzw. Hinterräder.
 3. Bremsen ---
 Anhängsbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke und Segment
 Anhängervorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Synchron.
 Geschw. i. 1. Gang --- im dir. Gang 130 km/Std.

KAROSSERIE

DODGE MOTOR DIVISION
 Hersteller (Schweizer Montage)
 Art/Form Limousine
 (Sedan 4-Door)
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 5-6
 Vorn 2-3 Mitte - Hinten 3
 Sitzplätze ---
 Für Motorräder: Soziusitz ---
 Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderrachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MIV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (korrigiert)	845 kg	730 kg	1'575 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerszuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15 4 Ply	Tubeless Nylon	einfach/DOUBLEX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse 1'100 kg	1'100 kg	

TYPENDECKELUNG MOTORFAHRZ. TIEN-KÖRPER-S-KOMMISSION

Scheinwerfer Marke **H E L L A**

Abblendsystem Duploleuchten mit Abblendklappe 35/351

Stand-/Macklerlichter 2, in den Scheinwerfern 3 W. Schlusslichter 2, kombiniert m/Stoplichter 3 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter 2 W. Kontrollraumbeleuchtung 1, Mitte, hinter Stosstange.

Richtungsanzeiger System 4, Blinker mit Kontrollampe & V = Separat unter den Scheinwerfern (rot) (rot) H = kombiniert m/Schluss- & Stopl. (rot)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Scheinwerfer 2, elektrisch

Rückblickspiegel: 1, Mitte innen oben

Rückfahrlampen: 2, über Zündung & Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Scheinwerfer	von	1'500	mm
	klaren	1'495	mm
Gesamtbreite, vorne	1'900	mm, hinten	1'890
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		5'200	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm
Bodenfreiheit		195	mm
Oberhang, hinten		1'380	mm
Achslagevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Achslagevorrichtung (Oberhang)		---	mm
Aussereer Wandkreis-Durchm. links		13,40	in
Aussereer Wandkreis-Durchm. rechts		13,20	in

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "KINGSWAY DE LUXE" oder "KINGSWAY CUSTOM" seitlich am Fahrzeug.
- +) Bezeichnung "S" hinter Motornummer = Schweizer Montage.
- ***) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnollgang).
- Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
Bei max. Betriebsdrehzahl (130 km/Std.) = 80 Phon

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (1.1955)

- 1) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art.12, Abs.3 MFV, abgeändert.

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinznach-Bad, den 2.2.1956.