


Personenwagen



V-8-D 61

3 KINGSWAY DE LUXE CUSTOM

Nr. 1 7 7 7 / A

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichnung "DP 29" als Vorzahl zu Motornummer - *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, sowie auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben a/Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.Plakette (12)
 Hersteller des Fahrgestells) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.
 Hersteller des Motors) Montage

TYPENDESKRIPTION MOTORFAHRZEUGE/VEHICLE-TYPE DESCRIPTION

MOYEN DODGE HY-FIRE Marke in Typ V-8 DP 29 als V-Motor, obengest. Kraftstoff Benzin Zylinderzahl 8 Zylinder 4 Tot-Gewicht 95,25 ton Halbtot-Gewicht 79,50 ton Steuer US 23,080 Leit-Gewicht aus 4'531 cm ² Druck PC 187 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	FANNGESTELL Anzahl Achsen 2 Antrieb an Hinterräder 1. Druck-Fussbremse: Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder. +) 2. Druck-Handbremse: Mechanisch, Aussenband a/Kardanwelle, bzw. Hinterräder ++) 3. Reserve ---- Anhängerbremse ---- Lenkung Links - Schnecke & Segment *** Anhängervorrichtung ---- Anzahl Vorwärtsgänge 3 (synchronesh) +++ Geschw. i. G. Gang - in 1. Gang 140 km/Std.	KAROSERIE DODGE MOTOR DIVISION Hersteller (Schweizer Montage) Art/Form Linousine (Sedan 4-Door) Anzahl Türen 4 Sitzplätze Total 5-6 Vorn 2-3 Plätze - hinten 3 Dachstange - für Motorräder: Seitenstütze - Seitenwagen -
--	--	---

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND DEREIFUNG	Vorderräder	Hinterräder	Total
Lastgewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MSV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Lastgewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert mit "Powerflite")	960 kg	740 kg	1'700 kg
Belastung	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergesamtwicht			--- kg
Erstellung: Dimension	6.70 - 15 4 Ply	Tubelless Nylon	einfach/DEPARK
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)	pro Achse 1'100 kg	1'100 kg	

Scheinwerfer Marke H E L L A

Kombi. mit Dupl. Leuchten n/Abblendkerze 35/35W.

Stand-/Marschlichter 2, in den Scheinwerfern 3 W. anlasslos 2, kombiniert mit Stop Lichter 3 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter 2W. Kontrollleuchte 1, Mitte hinter Stoßstange 2W.

Richtungsanzeiger System 4, Blinker mit Kontrolllampe & V-Separat unter den Scheinwerfern (weiß) automat. Rückstellg. L-H-Kombi./Schluss- & Stoplichter (rot) 2W.

Wärmeventilator 1, elektrisch (2-Klang)

Scheinwerfer 2, elektrisch

Rückblickspiegel: 1. Mitte, innen oben

Rückfahrlampen: 2. über Zündung & Schaltung

ALLE BAUEINTEIL MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'500	mm
	{ hinten	1'495	mm
Gesamtbreite, vorne	1'900	mm	hinten
Achsenabstand	2'921	mm	
Gesamtlänge	5'200	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	1'595	mm	
Sattelhöhe	195	mm	
Überhang, hinten	1'380	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	---	mm	
Aufhängevorrichtung (Oberhang)	---	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	13,50	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	13,00	m	

Innenmaßen

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenabstand (Höhe)	mm

BEACHTUNGEN

- *) Bezeichnung "KINGSWAY" oder "KINGSWAY DE LUXE" oder "KINGSWAY CUSTOM" seitlich am Fahrzeug.
- **) "S" hinter Motornummer = Schweizer Montage.
- ***) Auf Wunsch: Mit hydraulischer Lenkhilfe.
- +) Auf Wunsch: Mit Vakuum-Servo.
- ++) Bei Fr.m/"Powerflite" = Mechanisch; IB., n/Kardanwelle bzw. Hinterräder.
- +++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer Kraftübertragung "Powerflite" 1)

Lärmmessungen: Art 7 m seitlich

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN O.M.W.

Bei max. Betriebsdrehzahl (140 km/Std.) = 80 Phon

- 1) Bei Fr. mit automatischer "Powerflite"-Kraftübertragung, ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art.12, Abs.: 3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

*Die Typenprüfungskommission

Schinznach-Bad, d on 2.2.1956.