

Personenwagen



V-8-D 61

(-1 KINGSMAN
-2 KINGSMAN DE LUXE
-3 KINGSMAN CUSTOM
1777/S

Erkennungsmarkende des Typs: Bezeichnung "DP 29" als Vorzahl zu Motornummer - *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, sowie auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben a/Motorblock (Stirnradseite) & a/Herst.Plakette **)
 Hersteller des Fahrgestells) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.
 Hersteller des Motors) Montage

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENBEZEICHNUNG-KOMMISSION

MOTOR
DODGE HY-FIRE
 Marke u. Typ V-8 DP 29
 Art V-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zylinderzahl 8 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 95,25 mm
 Kolbenhub 79,50 mm
 Steuers FS 23,080
 Zylinderzahl zus. 4'531 cm³
 Brems FS 187
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB., auf alle 4 Räder +)
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, Aussen-++ band auf Kardanwelle, bzw. Hinterräder
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke & Segment ***)
 Antriebsverrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 (synchronmesh) +++)
 Geschw. 1. Gang " im dir. Gang 140 km/Std.

KAROSSERIE
 Hersteller: DODGE MOTOR DIV. (Schweizer Montage)
 Art/Form Limousine
 2-Door (Sport Coupe, Club Sedan, Business Coupé 2
 Anzahl Türen
 Sitzplätze Total 4-6
 Vorn 2-3 Mittel - hinten 2-3
 Sitzplätze
 Für Motorräder: Sozietaire
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MGV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (kontrolliert) <u>mit "Powerflite"</u>	960	kg	720	1'680 kg
Nachlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15	4 Ply	Tubeless Nylon	einfach SPARE-TIRE
Maxim. Traglast (pro Reifen)	550 kg	pro Achse 1'100	kg	1'100 kg

Scheinwerfer: Marke H E L L A

Abblendsystem Duplexlampen mit Abblendkappe 35/35!

Strom-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern 3 W.

Schlusslichter 2, kombiniert mit Stoplichter 3 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlussl. 21 W.

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte hinter Stosstange 2!

Richtungssignale: System 4, Blinker mit Kontrolllampe & V-Separat unt. Scheinwerfern (weiss) 21 W.
automat. rückstellig. L³ H-Komb.m/Schluss-& Stoplichter (rot)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Schaltzw. W. 2, elektrisch

Rückblickspegel: 1. Mitte. innen. oben

Rückfahrllampe: 2. über Zündung und Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'500	mm
	hinten	1'495	mm
Gesamtbreite, vorne	1'900	mm	hinten 1'890
Achsenabstand		2'921	mm
Gesamtlänge		5'200	mm
Gesamthöhe (unbelad.)		1'595	mm
Bodenfreiheit		195	mm
Überhang, hinten		1'380	mm
Antriegsvorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Antriegsvorrichtung (Oberhang)		---	mm
Zusätzl. Werdurchm.-Durchm. links		13,50	m
Zusätzl. Werdurchm.-Durchm. rechts		13,00	m

Innenmassen

Länge des Laderraumes	mm
Breite des Laderraumes	mm
Decke Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Schulterhöhe (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "KINGSWAY" oder "KINGSWAY DE LUXE" oder "KINGSWAY CUSTOM" seitlich an Fahrzeug.
 **) "S" hinter Motornummer = Schweizer Montage.
 ***) Auf Wunsch: Mit hydraulischer Lenkhilfe.
 +) Auf Wunsch: Mit Vakuum-Servo.
 ++) Bei Fz. m/"Powerflite" = Mechanisch, IB., a/ Motorantriebe, 2 u. 3 Hinterräder.
 +++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer Kraftübertragung "Powerflite" 1)
 Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
 Bei max. Betriebsdrehzahl (140 km/Std.) = 80 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (A.M.V.)

- 1) Bei Fz. mit automatischer "Powerflite"-Kraftübertragung ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art. 12, Abs. 3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinznach-Bad, den 2.2.1956.