

Fahrzeug-Kategorie

Persoenenwagen

Marke

DODGE

Typ-Bezeichnung / Fahrzeugmodell

V-8-D 61

(-1 KINGSWAY
-2 KINGSWAY DE LUKE
-3 KINGSWAY CUSTOM)

Produktionsjahr

№.1 7 7 7 / C

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichnung "DP 29" als Vorzahl zu Motornummer - *)
 Fahrzeugkennnummer eingeschlagen Links, innen in vorderen Türpfosten, sowie auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Links, vorn oben a/Motorblock (Stirnradseite) & a/erst.Plakette **)
 Hersteller des Fahrzeugstells) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.
 Hersteller des Motors) Montage

TYPEBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR DODGE HY-FIRE
 Marke u. Typ V-8 DP 29
 Art V-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl-Zahl 8 Takt 4
 Zyl-Bohrung 95,25 mm
 Kolbenhub 79,50 mm
 Steuer PS 23,080
 Zyl-Inhalt zus. 4¹531 cm³
 Brems PS 187
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Brems Fussbremse: Hydraulisch, IB. auf alle 4 Räder. +)
 2. Brems Handbremse: Mechanisch, Aussen-++ band auf Kardanwelle, bzw. Hinterräder
 3. Brems ----
 Anhängebrems ----
 Lenkung Links - Schnecke & Segment ***
 Anhängerverrichtung ----
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 (synchromesh) +++
 Geschw. 1. G. Gang " im 2. Gang 140 km/Std.

KAROSSERIE
 DODGE MOTOR DIV.
 Hersteller (Schweizer Montage)
 Art/Form Cabriolet
 (Convertible Coupé)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-6
 Vorn 2-3 Nache - Hinten 2-3
 Glasfläche -
 Für Motorräder: Schlüsselsitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeugstells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrzeugstells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (konstant) mit "Powerflite"	960	kg	760 kg	1 ⁷ 20 kg
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzugsgewicht				--- kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15 4 Ply		Tubeless Nylon	eisfach/HARDEX
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 550 kg)		1 ¹ 00 kg	1 ¹ 00 kg	

Scheinwerfer: Marke H E L L A

Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 35/36W.

Stand-/Marschlichter 2, in den Scheinwerfern 3 W. Schlusslichter 2, kombiniert mit Stoplichter 3 W.

Stoplichter 2, kombiniert mit Schlusslichter 2 ^{Kontrollnummerbeschriftung 1, Mitte hinter Stosstange 2W.}Richtungsanzeiger: System 4, Blinker automat. Rückstellg. ^{V=Separat unt. Scheinwerfern (weiss) 21 W.} ^{H=Komb.m/Schluss-& Stoplichter (rot)}

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Schleibenwischer 2, elektrisch

Rückblicksiegel: 1. Mitte. innen. oben

Rückfahrleuchten: 2. über Zündung und Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'500	mm	
	hinten	1'495	mm	
Gesamtbreite, vore	1'300	mm, hinten	1'890	mm
Achsenabstand		2'921	mm	
Gesamtlänge		5'200	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)		1'595	mm	
Bodenfreiheit		195	mm	
Oberhang, hinten		1'380	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm	
Anhängervorrichtung (Oberhang)		---	mm	
Nennerer Wendekreis-Durchm. links		13,50	m	
Nennerer Wendekreis-Durchm. rechts		13,00	m	

INTELLIGENZ

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Bezeichnung "KINGSWAY" oder "KINGSWAY DE LUXE" oder "KINGSWAY CUSTOM" seitlich am Fahrzeug.

**) "S" hinter Motornummer = Schweizer-Montage.

***) Auf Wunsch: Mit hydraulischer Lenkhilfe.+) Auf Wunsch:

Mit Vakuum-Servo.

++) Bei Fz.m/"Powerlite" = Mechanisch, IB., auf Kardanwelle, bzw. Hinterräder.

+++) Auf Wunsch: Mit Overdrive (Schnellgang) oder automatischer Kraftübertragung "Powerlite" 1)Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (140 km/Std.) = 80 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J.M.F.V.)

- 1) Bei Fz. mit automatischer "Powerlite"-Kraftübertragung ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art.12, Abs. 3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinznach-Bad, den 2.2.1956.