

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke
DODGE

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

V-8-D 63 (-2 ROYAL
-3 ROYAL CUSTOM)

Typnummer

No. 1778/B

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "D 633" als Vorzahl zu Motornummer - *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, innen im vorderen Türpfosten, sowie auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Vorn, oben links an Motorblock, neben Öleinfüllstutzen **)
 Hersteller des Fahrgestells) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.
 Hersteller des Motors Montage

MOTOR DODGE SUPER
 Marke u. Typ RED RAM V-8 +)
 Art-V-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl-Zahl 8 Takt 4
 Zyl-Leistung 92,202 mm
 Halbenhub 96,52 mm
 Steuer PS 26,257
 Zyl-Inhalt zus. 5'155 cm³
 Brems PS 221
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAMRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB.,
 m/Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB.,
 auf Kardanwelle / Hinterräder.
 3. Bremsen ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke & Segment
 mit hydr. Lenkhilfe
 Antriebsvorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 2 (Powerflite) 1) ++)
 Geschw. 1. Gang - in 2. Gang 175 km/Std.

KAROSSERIE
 DODGE MOTOR DIV.
 Hersteller (Schweizer Montage)
 Art/Form Limousine
 Royal Lancer 2-Door
 Lancer Coupe 2-Door
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 5-6
 Vorn 2-3 Mitte - hinten 3
 Stahlplätze -
 Für Motorräder: Soziusitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MStV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (lastestart) mit "Powerflite"	997 kg	818 kg	1'815 kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			--- kg
Bereifung: Dimension	7.60 - 15 6 Ply	Tubeless Nylon	
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 630 kg)	pro Achse 1'260 kg	1'260 kg	

abfack/MERSEN

TYPEBEREICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.

Scheinwerfer: Marke H E L L A

Abblendsystem Duplo Lampen m/Abblendklappe 35/351.

Stand-/Marschlichter 2, in den Scheinwerfern 3 W.

Schlusslichter 2, kombiniert m/Stoplichter (rot) 3 W.

Stoplichter 2, kombin. m/Schlusslichter (rot) 21 W.

Kontrollnummerbeleuchtung 2, in Stosstangenhörner 3 W.

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrolllampe & automat. Rückstellung

V² Unter Scheinwerfern (weiss) 21 W.

Lage H² Kombin. m/Schluss- & Stopl. (rot)

Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Scheibenwischer 2, elektrisch

Rückblickspegel: 1. Mitte. innen. oben

Rückfahr Lampen: 2. über Zündung & Schaltung

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vor	1'490	mm
	hinten	1'510	mm
Gesamtbreite, vorn	1'850	mm, hinten	1'850
Achsenabstand		3'050	mm
Gesamtlänge		5'380	mm
Gesamthöhe (unt. lastlos)		1'570	mm
Bodenfreiheit		180	mm
Überhang, hinten		1'350	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		---	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links		13,50	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,00	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Sattelrad-n (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Bezeichnung "ROYAL" oder "ROYAL CUSTOM" seitl. am Fz.
- **) Bezeichnung "S" = Schweizer Montage.
- +) Auf Wunsch: Mit "Super Powered Super Red Ram" Motor (4-fach Vergaser & Doppel-Auspuff).
- ++) Auf Wunsch: Mit Synchronesh-Getriebe, bzw. "Overdrive".

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
Bei max. Betriebsdrehzahl (175 km/Std.) = 80 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (LMFV)

- 1) Bei Fz. mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite" ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art. 12, Abs. 3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Schinznach-Bad, den 2.2.1956.