

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

**DODGE**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

V-8-D 63 ROYAL Convertible

Typbeschreibung

Nr. 1 7 7 8 / C

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "D633" als Vorzahl zu Motornummer - \***  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, innen, im vorderen Türpfosten, sowie auf Herstellerplakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, oben links auf Motorblock, neben Oeleinfüllstutzen \*\*)**  
 Hersteller des Fahrgestells **) DODGE MOTOR DIVISION of CHRYSLER CORPORATION, DETROIT (USA) Schweiz.**  
 Hersteller des Motors **Montage**

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

**MOTOR** **DODGE SUPER**  
 Marka u. Typ **RED RAM V-8 +)**  
 Art **V-Motor, obengest.**  
 Kraftstoff **Benzin**  
 Zyl.-Zahl **8** Takt **4**  
 Zyl.-Bohrung **92,202** mm  
 Kolbenhub **96,52** mm  
 Steuer PS **26,257**  
 Zyl.-inhalt zum **5'155** cm<sup>3</sup>  
 Brems PS **221**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder**  
 1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch, IB., m/Vakuum-Servo, auf alle 4 Räder.**  
 2. Bremse **Handbremse: Mechanisch, IB., auf Kardanwelle, / Hinterräder.**  
 3. Bremse **---**  
 Anhängerbremse **---**  
 Lenkung **Links - Schnecke & Segment mit hydr. Lenkhilfe**  
 Anhängervorrichtung **---**  
 Anzahl Vorwärtssprünge **2 (Powerflite) 1) ++)**  
 Geschw. i. 1. Gang **- im dir. Gang 175 km/Std.**

**KAROSSERIE**  
 Hersteller **DODGE MOTOR DIV. (Schweiz. Montage)**  
 Art / Form **Cabriolet (ROYAL Convertible)**  
 Anzahl Türen **2**  
 Sitzplätze **Total 4-6**  
 Vorn **2-3** Mitte **-** Hinten **2-3**  
 Stabplätze **-**  
 Für Motorräder: Soziussitz **-**  
 Seitenwagen **-**

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderrachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert) <b>mit "Powerflite"</b>	<b>997</b> kg	<b>858</b> kg	<b>1'855</b> kg
Nutzlast	kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	--- kg
Bereifung: Dimension	<b>7.60 - 15 6 Ply</b>	<b>Tubeless Nylon</b>	<b>ein-fach GREENIX</b>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>630</b> kg)	pro Achse <b>1'260</b> kg	<b>1'260</b> kg	

**ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V.**

Scheinwerfer: Marke **H E L L A** Abblendsystem Duplollampen m/Abblendkappe 35/35 W.  
 Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern **3 W.** Schlusslichter **2**, kombin.m/Stoplichter (rot) **3 W.**  
 Stoplichter **2**, kombiniert m/Schlusslichter (rot) **2 W.** Kontrollnummerbeleuchtung **2**, in Stosstangen-Hörner **3 W.**  
 Blinker m/Kontrolllampe **V=Unter Scheinwerfern (weiss) 21 W.**  
 Richtungsanzeiger: System **4**, & automat. Rückstellung **L=H=Kombin.m/Schluss-& Stopl. (rot)**  
 Warnvorrichtung **1**, elektrisch (2-Klang) Scheinwerfer **2**, elektrisch  
 Rückblicksiegel: **1**. Mitte, innen. oben / Rückfahrlampen: **2**. über Zündung und Schaltung

**ALLGEMEINE MASSANGABEN**

Spurweite {	vorn	1'490	mm
	hinten	1'510	mm
Gesamtbreite, vorne	1'850	mm	hinten
Achsensatzstand		3'050	mm
Gesamtlänge		5'380	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'550	mm
Bodenfreiheit		180	mm
Oberhang, hinten		1'350	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		---	mm
Äusserer Wendekreis Durchm. links		13,50	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		13,00	m

Innenmasse		
Länge des Laderaumes		mm
Breite des Laderaumes		mm
Lichte Höhe		mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		mm
Sattelstütze (Höhe)		mm

**BEMERKUNGEN**

- \* ) Bezeichnung "ROYAL" oder "ROYAL CUSTOM" seitl. am Fz.
- \*\* ) Bezeichnung "S" = Schweizer Montage.
- + ) Auf Wunsch: Mit "Super Powered Super Red Ram" Motor (4-fach Vergaser & Doppel-Auspuff).
- ++ ) Auf Wunsch: Mit Synchronmesh-Getriebe bzw. "Overdrive".

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich.  
 Bei max. Betriebsdrehzahl (175 km/Std.)  $\approx$  80 Phon.

**ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V.)**

- 1) Bei Fz. mit automatischer Kraftübertragung "Powerflite" ist ein Unterlegkeil zu verlangen.
- 2) Motorhauben-Garnitur: Lt. Interpretation Art. 12, Abs. 3 MFV, abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung Die Typenprüfungskommission  
 Schinznach-Bad, den 2.2.1956.