

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

BORGWARD

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Hansa 1500 - T S - ISABELLA

Typbezeichnung

Nr. 1801

Erkennungsmerkmale des Typs
 Fahrgestellnummer eingeschlagen
 Motornummer eingeschlagen
 Hersteller des Fahrgestells
 Hersteller des Motors

Bezeichnung "H 1500" auf Herstellerplakette rechts unter Motorhaube *)
 Rechts vorn auf Frischluftkanal (unter Motorhaube) und auf Herstellerplakette
 Links vorn auf Motorblock, unterhalb vorderster Zündkerze
) Carl F. W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)

MOTOR BORGWARD
 Marke u. Typ ISABELLA T S
 An. Reihenn. CIV. häng. V.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 4 Takt 4
 Zyl.-Drehung 75 mm
 Kolbenhub 84,5 mm
 Steuer PS 7,605
 Zylinderinhalt zun. 11493 cm³
 Erms. PS 75
 Kühlung Wasser (Pumpe)
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse: Hydraulisch, 1B.,
 auf alle 4 Räder.
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, 1B.,
 Kabelzug, auf Hinterräder.
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links - Schnecke m/Finger ZF
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. i. 1. Gang 35 Im dir. Gang 150 Km/Std.

KAROSSERIE
 Hersteller Carl F. W. BORGWARD
 BREMEN
 Art / Form Limousine
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-5
 Vorn 2 Mitte - hinten 2-3
 Gepäckplätze —
 Für Motorräder: Seitenst. —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	11440 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	570 kg	500 kg	11070 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.90 - 13 6 Ply		einfach / ^{XXXXXX} 20
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 405 kg)	pro Achse 310 kg	810 kg	

TYPENSCHEINUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 V.

Scheinwerfer Marke HELLA oder BOSCH
 Stand-/Marktlichter (2, in den Schwingern 2 W.,
 2, auf vord. Kotflügel 5 W.)
 Stoplichter 2, links und rechts (orange) 15 W.
 Richtungsanzeiger System 6, Blinker n/Kontrollampe & automat.
 Rückstel.
 Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Abblendsystem Duplollampen n/Abblendkappe 35/35 W.
 Schlußlichter 2, links und rechts (rot) 5 W.
 Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel 2 Glühl. 2x5 W.
 V = A/Kotflügel komb. n/Standlichter, (weiß)
 Lage II = Kombi. n/Stoplichter (orange)
 Scheinwerfer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'340	mm
	hinten	1'360	mm
Gesamtbreite, vorne	1'600	mm	hinten 1'700 mm
Achsenabstand		2'600	mm
Gesamtlänge		4'390	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'465	mm
Bodanhöhe		170	mm
Oberhang, hinten		1'055	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)		---	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		9,70	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,10	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) sowie Bezeichnung "ISABELLA T S" hinten rechts auf Kofferdeckel.
 2 Rückblickspiegel: Mitte innen oben am Windschutzrahmen, und
 links, aussen auf Kotflügel.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich
 Bei max. Betriebsdrehzahl (150 Km/Std.) = 80 Phon.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V.)

Kontrollnummer-Beleuchtung: Genügend, insofern Kontrollschild
 richtig angepasst wird.

Ort und Datum der Typenprüfung
 ZÜRICH, den 22.2.1956.

Die Typenprüfungskommission