

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

FORD

(USA)

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Y - 8 - FAIRLANE und THUNDERBIRD - CUSTOMLINE

Typbezeichnung

№ 8 0 7 / C

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "CUSTOMLINE" oder "FAIRLANE" seitlich auf Hintertüren *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts vorn oben a/Längsträger & a/Plak. links innen im vord. Türpfost.
 Motornummer eingeschlagen Vorne, a/Zylinderblock, beim Wasserpumpen-Gehäuse
 Hersteller des Fahrgestells FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA) - Montage Antwerpen
 Hersteller des Motors FORD MOTOR COMPANY, DEARBORN (USA)

TYPEBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTORFORD Y-8 *) +)
 Marke u. Typ Thunderbird
 An Y-Motor, obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl-Zahl 8 Takt 4
 Zyl-Bohrung 95,248 mm
 Kollenhub 83,82 mm
 Steuer PG 24,33%
 Zyl-Inhalt zue. 4¹785 cm³
 Brems PG 200 +)
 Kühlung Wasser (Pumpe)
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, IB.,
 (***) auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, IB.,
 Kabelzug, auf Hinterräder
 3. Bremse ---
 Anhängerbremse ---
 Lenkung Links - Schnecke m/Rolle ++)
 Anhängervorrichtung ---
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 Synchronesh §)
 Geschw. 1. 1. Gang Je nach Untersetzung

KAROSSERIE
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY
 Hersteller Montage Antwerpen
 Art/Form Cabriolet
 (Convertible Sunliner)
 Anzahl Türen 2
 Sitzplätze Total 4-6
 Vorn 2-3 Mitta --- Hinten 2-3
 Stahlplätze ---
 Für Motorräder: Soziusitz ---
 Seitenwagen ---

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Trockenheit des Fahrgestells (Art. 11 MIV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosseri)	Synchronesh	970 kg	750 kg	1720 kg §)
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerszugsgewicht				--- kg
Bereifung: Dimension	§§)	6.70 - 15	4 Ply Tubeless	einfach/doppelt
Maxim. Traglast (pro Reifen 550 kg)		pro Achse 1100 kg	1100 kg	

Scheinwerfer Marke **WILLOCO-BOTTIN**
 Lichtmaschine 2, kombiniert m/Blinker
 Neblichter 2, komb. m/Schlussl. & Blinker
 Richtungsanzeigersystem 4, Blinker m/Kontrolllampe
 Warnvorrichtung 1, elektrisch (2-Klang)

Abblendsystem Duploleuchten m/Abblendkappe 35/35 W.
 Lichtmaschine 2, komb. m/Stople & Blinker
 Kontrollleuchtenabdeckung 1, Mitte Fz.hint.Stoßstange
 V = Komben/Standlichter (weiss)
 R=H = Komb. m/Schlussl. & Stoplichter (rot)
 Scheibenwischer 2, Vakuum (2 Stufen)

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	1'475	mm	
		hinten	1'420	mm	
Gesamtbreite vorne	1'940	mm	hinten	1'800	mm
Achsenabstand			2'935	mm	
Gesamtlänge			5'000	mm	
Gesamthöhe (mitlastlos)			1'540	mm	
Bodenfreiheit			195	mm	
Überhang, hinten			1'290	mm	
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			---	mm	
Anhängervorrichtung (Überhang)			---	mm	
Kürzster Wendekreis-Durchm. links			12,15	m	
Kürzster Wendekreis-Durchm. rechts			12,75	m	

Innenraumhöhe				
Länge des Laderraumes				mm
Breite des Laderraumes				mm
Minde-Höhe				mm
Höhe des Laderraumes ab Boden				mm
Scherhaken (Höhe)				mm

BEMERKUNGEN *) siehe Bezeichnung "THUNDERBIRD" links & rechts seittl. auf vord. Kotflügeln - Beschriftung "Overdrive" oder "Fordomatic" je nach Fall.

Bei Fz. m/"Fordomatic": Verdichtung 3,4 : 1
 +) Brems-P.S. 202
 +** A/Wunsch: H/Servo-Bremse "Power Brakes"
 ++ A/Wunsch: W/Lenkhilfe "Master Guide"
Maßmessungen: Auf 7 M. seitlich
 Bei max. Betriebsdrehzahl (4'600 U/m) = 80 Phon

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (MFW)
 1) Kotflügel-Verzierungen: Gefährlich; ist im Sinne der Interpretation des Art. 12, Abs. 3 MFV. zu entfernen oder abzuändern.

§) Auf Wunsch: Wird m/"Overdrive" geliefert
 Leergewicht V 975 Kg. H 755 Kg. Total 1'730 Kg.
 oder
 m/voll-automatischer Kraftübertragung "Fordomatic"
 Leergewicht V 985 Kg. H 765 Kg. Total 1'750 Kg.

§§) Wenn mit "Fordomatic" ausgerüstet:
 Bereifung 7.10 - 15 4 Fly Tubeless Garantie
 560 Kg.

Ort und Datum der Typenprüfung Die Typenprüfungskommission

Zürich, den 16.12.55
 Bern, den 27.2.56