

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie Personenwagen	Marke NASH	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen METROPOLITAN Mod. 561	Typbescheinigung Nr. 1819/B
--	----------------------	---	---------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs **Ber. "METROPOLITAN" seitl. an vord. Kotfl., "Mod. 561" a/ Herstellerplakette**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Rechts, oben a/Support der Vorderradaufhängung, sowie a/ Herstellerplakette**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, an Motorblock auf Plakette.**
 Hersteller des Fahrgestells }
 Hersteller des Motors } **AUSTIN MOTOR Co. Ltd., Lengbridge (GB) AMERICAN MOTORS CORP.**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ AUSTIN A. 50	Anzahl Achsen 2	Hersteller FISHER + LUDLOW GB
Art Reihen. OHV	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Cabriolet *)
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen 2
Zyl-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : mechan. 18 (Kabel & Gestänge) auf Hinterräder	Sitzplätze Total 2 - 3
Zyl-Bohrung 73, 025 mm	3. Bremse -	Vorn 2 Mitte - Hinten 1
Kolbenhub 88, 898 mm	Anhängbremse -	Stehplätze - Not Sitz
Steuer FS 7,585	Lenkung Schnecke & Finger - Links	Für Motorräder: Soziussitz -
Zyl-Inhalt zur. 1489 cm³	Anhängvorrichtung -	Seitenwagen -
Bremse FS 58	Anzahl Vorwärtsgänge 3	
Kühlung Wasser (Pumpe)	Geschw. 1. Gang Im dir. Gang 125 Km/Std.	
Lage des Motors VORNE		

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert)		490 kg	370 kg	860 kg
Nutzlast		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				- kg
Bereifung: Dimension	Schlauchlos	5.20 - 13	4 Ply	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 275 kg)	pro Achse	550 kg	550 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 Volt

Scheinwerfer: Marke LUCAS "continental" od. HELLA

Abblendsystem Duplo Lampen o/Abblendkappe 35/35 W

Stand-/Markierlichter 2, unterh. Scheinwerfer

Schlusslichter 2, kombiniert 6 W.

Stopplichter 2, kombiniert 21 W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Reserverad 6 W.

Richtungsanzeiger System 4 Blinker (o/Kontr. Lampe und Ticker

Lage Vorne : kombiniert o/Standlichter (weiss)

Hinten: kombiniert o/Stopplichter (rot)

Warnvorrichtung 1, elektr. Zuelklinghorn

Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'150	mm
	hinten	1'140	mm
Gesamtbreite, vorne	1'570	mm, hinten	1'570
Achsenabstand		2'160	mm
Gesamtlänge		3'600	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'415	mm
Bodenfreiheit		160	mm
Oberhang, hinten		930	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		-	mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		-	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm. links		10.75	m
Ausserer Wendekreis-Durchm. rechts		11.35	m

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Modell 562 (Linousine) vgl. Typenbeschreibung Nr. 1819/A

Dieser Fahrzeugtyp weist in Originalausführung weder eine Kühlerfigur, noch vorspringende Lichtschirme auf.

Lärmmessungen (7 m seitlich)

Bei max. Betriebstourenzahl 80 Phcn

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i.M.F.V)

Ort und Datum der Typenprüfung
Zürich, den 21.3.1956

Die Typenprüfungskommission