

Fahrzeug-Kategorie

Personenwagen

Marke

HUDSON

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

METROPOLITAN Mod. 561 *)

Typbezeichnung

Nr. 1 0 2 0 / B

Erkennungsmerkmale des Typs Bez. "METROPOLITAN" seitl. an vord. Kotfl. "Mod. 561" a/Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, oben a/Support der Vorderradaufhängung scale a/Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Rechts am Motorblock auf Plakette
 Hersteller des Fahrgestells }
 Hersteller des Motors } AUSTIN MOTOR Co. Ltd. Longbridge (GB) für AMERICAN MOTORS CORP.

TYPENBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ	AUSTIN A.50	Anzahl Achsen	2	Hersteller	FISHER + LUDLOW (GB)
Art	Reihena. OHV	Antrieb auf	Hinterräder	Art/Form	Gabriolet *)
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse : hydraulisch auf alle 4 Räder	Anzahl Türen	2
Zyl.-Zahl	4 Takt 4	2. Bremse	Handbremse : mechan. IB. (Kabel & Gestänge) a/Hinterräder	Sitzplätze	Total 2 - 3
Zyl.-Drehung	73,025 mm	3. Bremse	-	Vorn	2 Mitt - Hinten 1
Kolbenhub	88,898 mm	Anhängerbremse	-	Stehplätze	- Notstz
Steuer PS	7,585	Lenkung	Schnecke & Finger - Links	Für Motorräder: Soziusitz -	
Zyl.-inhalt zus.	1'469 cm ³	Anlagevorrichtung	-	Sellenwagen -	
Grams PS	58	Anzahl Vorwärtsgänge	3		
Kühlung	Wasser (Pumpe)	Geschw. i. 1. Gang	In dir. Gang 125 Km/Std.		
Lage des Motors	vorne				

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderrachse	Hinterrachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MfV)		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)		490 kg	370 kg	860 kg
Nutzlast		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				- kg
Bereifung: Dimension	Schlauchlos	5.20 - 13	4 Ply	einfach / Doppelstz
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	275 kg	pro Achse 550 kg	550 kg	kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 volt

Scheinwerfer: Marke LUCAS "Continental" od. HELLA

Abblendsystem Duploleuchten n/Abblendkappe 35/35 W

Stand-/Merklichter 2, unterh. Scheinwerfer

Schlusslichter 2, kombiniert 6 W

Stopplichter 2, kombiniert 21 W

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Reservierad 6 W.

Richtungsanzeigersystem 4, Blinker (Kentr. + Ticker)

Legg Vorne: kombiniert n/Standlichter (weiss)

Hinten: kombiniert n/Stopplichter (rot)

Warnvorrichtung 1, elektr. Zwickklanghorn

Scheibenwischer 2, elektrisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	1'150	mm
		hinten	1'140	mm
Gesamtbreite, vorne	1'570	mm, hinten	1'570	mm
Achsenabstand			2'160	mm
Gesamtlänge			3'800	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			1'415	mm
Bodenfreiheit			160	mm
Oberhang, hinten			930	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)			-	mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)			-	mm
Zusätzl. Wendekreis-Durchm. links			10.75	m
Zusätzl. Wendekreis-Durchm. rechts			11.35	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenlenden (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN*) Modell 562 (Lincosine) vgl. Typenbescheinigung Nr. 1820/ADieser Fahrzeugtyp weist in Originalausführung weder eine Kühlerfigur, noch vorspringende Lichtschirme auf.Lärnmessungen (7 m seitlich)

Bei max. Betriebstourenzahl 80 Phcn

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (J. 1957)

Ort und Datum der Typeprüfung

Die Typeprüfungskommission

Zürich, den 21.3.1956