

Fahrzeug-Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Kennzeichensymbol

Typ-Nummerierung

Motorrad
(Roller)

L A M B R E T T A

125 L d a - Luxus mit
elektr. Anlasser

Nr. 1846/B

Erkennungsmerkmale des Typs: "125 Ld" links und "Ld Avv" rechts oben auf Beinschützer.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen: Rechts, an unteren Teil des senkrechten hinteren Rohres (Rahmen).
 Motornummer eingeschlagen: Rechts, oben auf Motorgehäuse, unter Vergaser.
 Hersteller des Fahrgestells:) Soc. generale per l'industria metallurgica e meccanica INNOCENTI, MILANO (I)
 Hersteller des Motors

MOTOR

Marke u. Typ: LAMBRETTA
 125 LD
 Art: Blockmotor, 2-Takt
 Kraftstoff: Benzin / Ölgemisch
 Zyl.-Zahl: 1 Takt: 2
 Zyl.-Bohrung: 52 mm
 Kolbenhub: 58 mm
 Steuer PS: 0,626
 Zyl.-inhalt zus.: 123 cm³
 Erms PS: 5
 Kühlung: Luft
 Lage des Motors: unt. Sattel

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen: 2
 Antrieb auf: Hinterrad (Kardan)
 1. Bremse: Fußbremse: Mechanisch, 18., (Kabelzug) auf Hinterrad.
 2. Bremse: Handbremse: Mechanisch, 18., (Kabelzug) auf Vorderrad.
 3. Bremse: —
 Anhängerbremse: —
 Lenkung: Normallenker
 Anhängervorrichtung: —
 Anzahl Vorwärtsgänge: 3
 Geschw. 1. Gang: — im dir. Gang 75 km/h

KAROSSERIE

Hersteller: INNOCENTI MILANO
 Art/Form: Roller
 Anzahl Türen: —
 Sitzplätze: Total: 2
 vorn: — Mitte: — hinten: —
 Gepäckplätze: —
 für Motorräder: Soziussitz: Ja
 Seitenwagen: —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderrad	Hinterrad	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) mit Soziussitz	45 kg	79 kg	124 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergewicht			— kg
Bereifung: Dimension	4,00 x 8		einfach/KM 80/80
Maxim. Traglast (pro Reifen)	240 kg	pro Achse 240 kg	240 kg

TYPENDESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 Volt (2 x 6 Volt)

Scheinwerfer: Marke **INNOCENTI**
 Stand-/Markierlichter —
 Stoplichter —
 Richtungsanzeiger: System —
 Warnvorrichtung **1, elektrisch (Summer)**

Abblendsystem **Duplolanpe mit Abblendkappe 25/25 W.**
 Schlusslichter **1, elektr. mit Rückstrahler 3 W.**
 Kontrollnummerbezeichnung **1, kombiniert (Glas) 3 W.**
 Lage —
 Scheibenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite { vorn — mm
 hinten — mm
 Gesamtbreite, vorne **740** mm, hinten — mm
 Achsenabstand **1'281** mm
 Gesamtlänge **1'810** mm
 Gesamthöhe (unbelad.) **960** mm
 Bodefreiheit **110** mm
 Oberhang, hinten — mm
 Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden) — mm
 Anhängervorrichtung (Oberhang) — mm
 Äusserer Wendekreis-Durchm. links — m
 Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts — m

Interieurmass

Länge des Laderaumes mm
 Breite des Laderaumes mm
 Lichte Höhe mm
 Höhe des Laderaumes ab Boden mm
 Seitenladen (Höhe) mm

BEMERKUNGEN

Ausführung mit elektrischem Anlasser.
 Geschwindigkeitssmesser am Instrumentenbrett.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (75 km/h) " 64 - 85 Phon
 mit Ansaugeräuschkämpfer "DEL'ORIO" Typ F 17 und Auspufftopf ge-
 zeichnet "APP. I.G.M. 075/56/S".

*) Original Soziussitz von der Herstellerfirma geliefert, mit festem Haltegriff.

ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Bern, den 3.8.1956.