

Fahrzeug-Kategorie

Motorrad  
(Roller)

Marke

L A M B R E T T A

Typ-Bezeichnung / Kennungszeichen

150 L D A

Luxus mit elek-  
trischem Anlasser

Typbezeichnung

Nr. 1847/B

Erkennungsmerkmale des Typs "150 LD" links und "L d A" rechts oben auf Bainschützer.  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, an unteren Teil des senkrechten hinteren Rohres (Rahmen).  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, oben auf Motorgehäuse, unter Vergaser.  
 Hersteller des Fahrgestells  
 Hersteller des Motors ) Soc. generale per l'Industria metallurgica et meccanica INNOCENTI, MILANO (I)

**MOTOR**  
 Marke u. Typ LAMBRETTA 150 LD  
 Art Blockmotor, Zweitakt  
 Treibstoff Benzin/Ölgemisch  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 57 mm  
 Hub/Höhe 58 mm  
 Steuer PS 0,754  
 Zyl.-inhalt zus. 148 cm<sup>3</sup>  
 Brems PS 6  
 Kühlung Luft (Gebläse)  
 Lage des Motors unter Sattel

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterräder (Kardan)  
 1. Bremse Fußbremse: Mechanisch, 18., (Kabelzug), auf Hinterrad.  
 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, 18., (Kabelzug), auf Vorderrad.  
 3. Bremse —  
 Anhängerbremse —  
 Lenkung Normallenker  
 Anhängervorrichtung —  
 Anzahl Vorwärtsgänge 3  
 Geschw. 1. Gang — im dir. Gang 75-80 km/h

**KAROSSERIE**  
 Hersteller INNOCENTI, MILANO  
 Art/Form Roller  
 Anzahl Türen —  
 Sitzplätze Total 2  
 Vorn — Mitte — Hinten —  
 Sitzplätze —  
 Für Motorräder: Soziussitz Ja (\*)  
 Seitenwagen —

## GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosserie) mit Soziussitz	45 kg	79 kg	124 kg
Nutlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängergesamtwicht			— kg
Carrelling: Dimension	4,00 x 8		Anzahl/Abstand
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 240 kg)	240 kg	240 kg	

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

**ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 12 V (2 x 6 V)**

Scheinwerfer: Marke	<b>INNOCENTI</b>	Abblendsystem	Duplolaampe mit Abblendkappe 25/25 W
Stand-/Merkerlichter	—	Schlusslichter	1, elektr. mit Rückstrahler 3 W
Stoplichter	—	Kontrollnummerbeleuchtung	1, kombiniert (Glas) 3 W
Richtungsanzeiger: System	—	Lege	—
Warnvorrichtung	1, elektrisch (Summer)	Scheibenwischer	—

**ALLGEMEINE MASSANGABEN**

Spurweite	{ vorn	—	mm
	{ hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	740	mm, hinten	—
Achsenabstand	1'281	mm	
Gesamtlänge	1'810	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	960	mm	
Bodenfreiheit	110	mm	
Oberhang, hinten	—	mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm	
Anhängevorrichtung (Oberhang)	—	mm	
Kürzerer Wendekreis-Durchm. links	—	m	
Kürzerer Wendekreis-Durchm. rechts	—	m	

**Innenmasse**

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenlader (Höhe)	mm

**BEMERKUNGEN**

Modell mit elektrischem Anlasser.  
Geschwindigkeitsmesser am Instrumentenbrett.

**Lärmmessungen:** Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (80 km/h) " 84 - 85 Phon  
ausgerüstet mit Ansauggeräuschkämpfer DEL'ORTO F 17 und Auspuff-  
topf gezeichnet 075/56/S. APP. I.G.M.

**ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)**

\*\* Original Soziussitz von der Herstellerfirma geliefert, mit  
festem Haltegriff.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Bern, den 3.8.1956.