

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Kombiwagen | Fabrikmarke V W | Typ 36 - 1600 / | VARIANT +) m/verstärkt. Hinterachse | Typenschein-Nummer CH 1852 13 |
| ERKENNUNGSMERKMALE <u>"VW 1600 Variant" (+) hinten links am Fahrzeug</u> <u>"36 M 267" vor Fahrgestellnummer + auf Hersteller-Plakette vorn neben</u> <u>Haubenverschluss</u> | | | | |
| Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>auf Rahmentunnel, unt. hint. Sitze, und auf Plakette</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"T" oben Mitte auf Motorblock</u> Hersteller <u>VOLKSWAGENWERK AG, WOLFSBURG (D)</u> Importeur <u>AMAG, SCHINZLNACH BAD/AG</u> | | | | |
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a.</u> Hinterräder | | | MOTOR Bauart <u>Boxermot.</u> Takte <u>4</u> | |
| Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> | | | Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u> | |
| Betriebsbremse <u>Hydraul. 2-Kreis, V=Scheiben, H=IB.</u> | | | Typ <u>"T"</u> | |
| Hilfsbremse <u>Mech. IB. Kabel,</u> | | | Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u> | |
| Stellbremse <u>a. Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> | | | Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u> | |
| Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> | | | Hubraum <u>1584</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,07</u> | |
| Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h | | | Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min | |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u> | | | Kühlung <u>Luft</u> | |
| <u>Schiebedach a/Wunsch</u> | | | Lärm <u>80</u> dB (B) bei <u>4250</u> U/min | |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | | | Lärmdämpfung <u>1</u> Auspufftopf | |
| ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1310</u> H <u>1346</u> Spurkreis L <u>11,15R</u> <u>11,00</u> | | | GEWICHTE | |
| Achsabstand <u>2400</u> / (/) | | | Vorn Mitte Hinten TOTAL | |
| Länge <u>4340</u> <u>1060/1660</u> | | | Leergewicht <u>415</u> <u>-</u> <u>620</u> <u>1035</u> | |
| Breite <u>1605</u> <u>920/1170</u> | | | Nutzlast <u>130</u> <u>-</u> <u>410</u> <u>540</u> | |
| Höhe <u>1475</u> <u>760</u> | | | Total <u>545</u> <u>-</u> <u>1030</u> <u>1575</u> | |
| Ueberhang V <u>920</u> | | | Fabrik-Garantie <u>580</u> <u>-</u> <u>1030</u> <u>1575</u> | |
| H <u>1020</u> | | | Reifen-Dimens. <u>6,00-15 L</u> <u>8 PR</u> <u>-</u> | |
| S <u>800</u> | | | Tragkraft p. Achse <u>1060</u> <u>-</u> <u>1060</u> (3,0) <u>-</u> | |
| | | | Fabrikgar. max. <u>490</u> kg Anhängelast ohne Bremse <u>490</u> kg mit Bremse <u>650</u> kg f. Wohn- und Sportgerätee Anhänger <u>800</u> kg | |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA E 1 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/separat
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 101 (dB) B
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Schildform Hochformat/~~Standardformat~~
 Rückspiegel 1/Innen + 1/Aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter Parkierlichter V=2/weiss H=2/rot

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kombiwagen
 Marke & Typ V W 36 - 1600 Variant +)
 mit verstärkter Hinterachse
 Typenschein-Nummer CH 1852 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1035 Treibstoff B
 PS 8,07
 Nutzlast 540 Hubraum 1584
 Gesamtgew. 1575 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Administrative Ergänzung von TS Nr 5197

+) Ab Fahrgestellnummer : 3602000001

Ort und Datum der Prüfung
WOLFSBURG, 8.7.1969

Die Prüfungskommission