

Fahrzeug-Kategorie  
Landwirtschafts-  
Traktor

Marke  
**LANZ**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
"Bulldog" D. 1306

Typbescheinigung  
Nr. 1857

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "D.1306" a/Herstellerplakette (rechts seitl. an Motorgeh.)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, auf Vorderteil des Motorgehäuses, über Vorderachse (Plakette)  
 Motornummer eingeschlagen Rechts, auf Vorderteil des Motorgehäuses, über Vorderachse (Plakette)  
 Hersteller des Fahrgestells } HEINRICH LANZ, AG. Mannheim (D)  
 Hersteller des Motors }

**MOTOR** D. 1306  
 LANZ TWN  
 Marke u. Typ  
 Art: stehend. Block ventillos  
 Treibstoff Dieselöl  
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2  
 Zyl.-Bohrung 85 mm  
 Kolbenhub 94 mm  
 Steuer PS 2,716  
 Zyl.-inhalt zus. 533 cm<sup>3</sup>  
 Brems PS 13  
 Kühlung Luft (Gebläse)  
 Lage des Motors vorne

**FAHRGESTELL**  
 Anzahl Achsen 2  
 Antrieb auf Hinterräder  
 1. Bremse Fußbremse : mechan. 1B. 1)  
 (Gestänge) a/Hinterräder  
 2. Bremse Handbremse : mechan. 1B.  
 (Gestänge a/Hinterräder  
 3. Bremse Einzelradbremse : dch. 2 Pedale  
 Anhängerbremse -  
 Lenkung Schnecke & Finger - Mitte  
 Anhängervorrichtung Stecknagel  
 Anzahl Vorwärtsgänge 6  
 Geschw. i. 1. Gang 1,6 im dir. Gang 20 km 2)

**KAROSSERIE**  
 Hersteller Hch. LANZ AG.  
 Art / Form  
 Landwirtschafts - Traktor  
 Anzahl Türen -  
 Sitzplätze Total 3 \*)  
 Vorn - Mitte 1 Hinten 2  
 Stehplätze - Notsitze  
 Für Motorräder: Soziussitz -  
 Seitenwagen -

**GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG.**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert) <b>Mähbalken</b>	370 kg	635 kg	1005 kg
Nutzlast	kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	-	-	- kg
Bereifung: Dimension	4.00 - 15	7 - 24 AS	einfach / Doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen) $\frac{235}{400}$ kg	470 kg	800 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG MOTOREFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

7

Scheinwerfer: Marke HELLA 3)  
 Stand- / Markierlichter 2, in Scheinwerfer 2 W  
 Stoplichter 1, kombiniert (links) 15 W  
 Richtungsanzeiger: System -  
 Warnvorrichtung (4) 1, elektr. Horn (L-Klang)

Abblendsystem: Osplolampen w/abblendkappe 35/30 W.  
 Schlusslichter: 2, elektr. + 2 Rückstrahler 5 W.  
 Kontrollleuchte (links): 1, kombiniert (links) 5 W.  
 Lege -  
 Schrittmotor -

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1250 / 1500	mm
	hinten	1250 / 1500	mm
Gesamtbreite, vorne		1460	mm
Anschlußstand		1600	mm
Gesamtlänge n./Anh. Schiene		2570	mm
Gesamthöhe (unbelad.)		1540	mm
Bodenfreiheit ohne Mähapparat		350	mm
Überhang, hinten		600	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		630-700	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		460 + 690	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links		6.20	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		6.50	m

## Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenlatten (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

Motor- & Fahrgestellnummer : identisch.

\* Notsitze : je 1 pro Ketflügel mit Schutzgeländer.

Lärmmessungen : (7 m seitl.) Auspuff nach hinten bei max. Betriebsdrehzahl = 87 Pmax.

+ Elektr. Warnvorrichtung muss auch bei ausgeschalteten Zündkontakt (ausgezogenem Schlüssel) betätigt werden können.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (L.M.V.)

- Bremsen : Gleiche Bremsen mit getrennten Bedienungsorganen. Die Anbringung eines dritten Pedals mit Bremsausgleich als Betriebsbremse ist zu empfehlen.
- Höchstgeschwindigkeit : Mechan. Fliehkraftregler wird vom Importeur eingestellt & plombiert.
- Beleuchtung : Scheinwerfer vorne an hint. Ketflügeln montiert, daher zusätzliche, gleichzeitig leuchtende Standlichter seitl. Kühlerstr. unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Zollkofen, den 17.4.1956