

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbezeichnung
Personenwagen	CONSUL	204 E - Mark II	Nr. 1885

Erkennungsmerkmale des Typs: Bez. "204 E" als Verz. zu Fahrgest.-Nr. rechts a/Federungsgehäuse *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen: Rechts, vorn, oben a/ Federungsgehäuse, sowie a/Hersteller-Plakette *)
 Motornummer eingeschlagen: Rechts, Mitte oben auf Motorgehäuse
 Hersteller des Fahrgestells:) FORD MOTOR COMPANY Ltd. DAGENHAM (GB)
 Hersteller des Motors:)

MOTOR	FORD Consul 204 E	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ		Anzahl Achsen	2
An. Reihenmotor, O H V		Antrieb auf	Hinterräder
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse : Hydraulisch, 1B., "GIRLING", auf alle 4 Räder
Zyl.-Zahl	4	2. Bremse	Handbremse : Mechanisch, 1B., Kabelzug auf Hinterräder
Zyl.-Drehung	82,55 mm	3. Bremse	"
Kolbenhub	79,50 mm	Anhängerbremse	"
Steuer PS	8,668	Lenkung	Links - Schnecke und Keil
Zyl.-Inhalt zus.	1'802 cm³	Anhängervorrichtung	"
Bremse PS	59	Anzahl Vorwärtsgänge	3 (A/Wunsch : LAYCOCK Schnellgang)
Kühlung	Wasser	Geschw. 1. Gang	36 im dir. Gang 135 Km\h.
Lage des Motors	Vorn		
			Für Motorräder: Seilschlitz " Seitenwagen "

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG		Vorderachsen	Hinterachsen	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MIV)		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	1'542 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosseriert)	605	kg	532	1'137 kg
Nutzlast		kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				kg
Bereifung: Dimension		5.90 - 13	4 Ply	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 395 kg)		pro Achse 790	kg	790 kg

TYPENDECKEIMUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

12 V

Scheinwerfer: Marke	LUCAS	(1)	Abblendsystem	Doppelfadenlampen	35/35 W	(1)
Stand-/Markierlichter	2, unter den Scheinwerfern	5 W	Schlusslichter	(2, Rückstrahler, rot		
Stoplichter	2, kombiniert n/Schlusslichter	20 W		2, kombiniert n/Stoplichter	5 W	(2)
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker n/Kontrolllampe		Kontrollnummerbezeichnung	2, in Stösstangenhörner	2 x 6 W	
Warnvorrichtung	1, elektrisch (I - Klang)		Legende	Y = Kombiniert n/Standlichter (weiss)		
Rückblickspiegel	1, innen Mitte oben			H = Ueber Schlusslichter (orange)		
				Scheibenwischer	2, Vakuum (regulierbar)	

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{	vorn	1'316	mm
		hinten	1'321	mm
Gesamtbreite, vorne	1'710	mm, hinten	1'710	mm
Achsenabstand			2'654	mm
Gesamtlänge			4'340	mm
Gesamthöhe (unbelastet)			1'506	mm
Eccentfreiheit			155	mm
Oberhang, hinten			1'030	mm
Anhängerverrichtung (Höhe ab Boden)			-	mm
Anhängerverrichtung (Oberhang)			-	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm., links			10,65	mm
Ausserer Wendekreis-Durchm., rechts			10,50	mm

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN *) Ferner, Bezeichnung "CONSUL" vorn, seitl. hinten n/Kofflerflügel, hinten n/Kofferdeckel und innen n/Instruamentenbrett. - A/Wunsch: Lenkung rechts.

Scheinwerfer-Ringe: Angewandt bis zu einem event. gegenteiligen Entscheid der Spezial-Kommission.

Lärmmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (4'200 U/a) = 60 Phcn

Auspuffaustritt waagrecht nach hinten, n/linker Fz.-Seite.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V)

1) Scheinwerfer: Müssen vom Importeur mit Duplollampen n/Abblendkappe ausgerüstet werden.

2) Kontrollnummerbeleuchtung: Ungenügend, muss verbessert werden damit Kontrollschild, Nachts, auf 20 Meter abgelesen werden kann.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

LAUSANNE, den 15.5.1956