

Leichter Motorwagen
(Station Wagon)

ESCORT

101 E = Estate Car *)

Typenbezeichnung / Typenbezeichnung
Typenbezeichnung

Erkennungsmerkmale des Typs: Bezeichnung "101 E" als Vorzahl zu Fahrgestell-Nummer. *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen: Rechts, oben auf Innenseite des Kotflügels, unter Haube und auf Plakette.
 Motornummer eingeschlagen: Rechts, vorn, oben auf Motorblock.
 Hersteller des Fahrgestells:) FORD MOTOR COMPANY Ltd., DAGENHAM (GB)
 Hersteller des Motors:)

TYPENBEZEICHNUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR		FAHRGESTELL		KAROSSERIE	
Marke u. Typ	FORD (GB) 100 E	Anzahl Achsen	2	Hersteller	FORD MOTOR CO. Ltd.
Art Reihomotor, seitengest.	L-Hebel	Antrieb auf	Hinterräder	Hersteller	DAGENHAM
Treibstoff	Benzin	1. Bremse	Fussbremse: Hydraulisch, 1B., auf alle 4 Räder.	Art / Form	Licouaine commerciale (Estate Car = Station-Wagen)
Zyl.-Zahl	4 Takt 4	2. Bremse	Handbremse: Mechanisch, 1B., Kabelzug, auf Hinterräder.	Anzahl Türen	2 + 1 (Tür)
Zyl.-Drehung	63,499 mm	3. Bremse	---	Sitzplätze	Total 4
Keilbenhub	92,456 mm	Anhängerbremse	---	Vorn	2 Mitte = Hinten 2
Steuer EG	5,055	Lenkung	Links = Schnecke und Finger	Stehplätze	---
Zylinderhalt. zus.	1172 cm ³	Anlagevorrichtung	---	Für Motorräder: Soziusitz	---
Grems FS	36	Anzahl Vorwärtsgänge	3		
Kühlung	Wasser	Geschw. 1. Gang	24 im dir. Gang 90 km/Std.		
Lage des Motors	Vorn				Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderräder	Hinterräder	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	---
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	---
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	559 kg	660 kg	1119 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (Karosseri)	435 kg	394 kg	829 kg
Nutzlast	<u>Insassen inbegriffen</u>		364 kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	---		---
Bereifung: Dimension	5.60 - 13	6 Ply	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 355 kg)	710 kg	710 kg	

Scheinwerfer: Marke	LUCAS Continental	Abblendsystem	Deplolampen mit Abblendkappe 45/40 W.
Stand-/Markierlichter	2, unter Scheinwerfer 6 W.	Schlusslichter	2, kombiniert mit Stoplichtern 6 W.
Stoplichter	2, kombiniert mit Schlusslichtern 18 W.	Kontrollnummerbeleuchtung	1, Mitte hinten 6 W.
Richtungsanzeiger: System	4, Blinker mit Kontrolllampe	Legs	V = Kombiniert mit Standlichtern (weiss) 18 W. H = Ober Schlusslichter (rot) 18 W.
Warnvorrichtung	1, elektrisch (I-Klang)	Scheibenwischer	2, Vakuum (regulierbar)
Rückblickenspiegel: 2, Innen Mitte oben und links aussen auf Kotflügel			

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'220 mm
	hinten	1'205 mm
Gesamtbreite, vorne	1'550 mm, hinten	1'520 mm
Achsenabstand		2'210 mm
Gesamtlänge		3'590 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'610 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Oberhang, hinten		720 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Oberhang)		— mm
Ausserer Wandkreis-Durchm. links		10,42 m
Ausserer Wandkreis-Durchm. rechts		9,55 m

Innenmass

Länge des Laderaumes	1'160 mm.
Breite des Laderaumes	920/1'220 mm
Lichte Höhe	870 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	730 mm
Seitenboden (Höhe)	— mm
Ueberhang Ladefläche	580 mm

BEMERKUNGEN

*) Ferner, Bezeichnung "101 E" auf Hersteller-Plakette vorn, unter Motorhaube, und "ESCORT" vorn am Fahrzeug und hinten auf unterer Hälfte der Klapptüre.

Lärmessungen: Auf 7 m seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl = 80 Phon.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. MFV)

1) Auspuffrohr-Ende: Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein; muss abgeändert werden.

2) Verzierungen: Motorhaube-Verzierung (Chromleiste mit Kaca) muss weggenommen werden lt. Bestimmung des Eidg. Justiz- & Polizeidepartementes (KS. vom 15.3.1956).

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

Lausanne, den 15.5.1956.