

Fahrzeug-Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Fahrrad mit Hilfsmotor
KI.Mrd.

MAINO

Sachs 50 Sport

Nr. 1897

Erkennungsmerkmale des Typs Motorrad-ähnliches Fahrzeug mit hint. Schwinge - Bez. "MAINO" a/Tank
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Vern, Mitte auf Steuerrohr
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Motorgehäuse, auf Hersteller-Plakette
 Hersteller des Fahrgestells MAINO, ALESSANDRIA (I)
 Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS A.G., SCHNEIFURT a/N. (D)

TYPEBESCHEINIGUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENERFENNUNGSKOMMISSION

MOTOR
 Marke u. Typ SACHS 50 K
 An H'not. f. Fahrrad
 Treibstoff Benzin/Ölgez.
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 38 mm
 Kolbenhub 42 mm
 Steuer PS 0,242
 Zyl.-inhalt zus. 47 cm³
 Brems PS 1,6
 Kühlung Luft
 Lage des Motors Unten Mitte

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fußbremse : Mechan. IB., Vollnabenbremse Rücktritt/Gestänge, a/H'rad.
 2. Bremse Handbremse : Mechan. IB., Vollnabenbr. Kabelzug, auf Vorderrad.
 3. Bremse -
 Anhängerbremse -
 Lenkung Sportlenker
 Anhängervorrichtung -
 Anzahl Vorwärtsgänge 2 *)
 Geschw. 1. f. Gang ca. 28 im dir. Gang 40/Km/Std.

KAROSSERIE
 Hersteller MAINO ALESSANDRIA
 Art (Form) Fahrrad mit Hilfsmotor (Sport-Motorrad-Form)
 Anzahl Türen -
 Sitzplätze Total **) 1
 vorn - Mitte - hinten -
 Stehplätze -
 Für Motorräder: Soziussitz -
 Seitenwagen -

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	25	kg	27 kg	52 kg
Nutzlast		kg	kg	- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				- kg
Bereifung: Dimension	2 x 20			einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 80 kg)		60 kg	60 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG 6 VSchaltwerkfabrik Marke **APRILIA**Abblendsystem **Duplolempa** α /Abblendkappe **15/15 W**

Stand-/Marktorblichter -

Schlusslichter **I**, kombiniert α /Rückstrahler **Soffitte** **3 W**

Stoplichter -

Kontrollnummerbeleuchtung -

Richtungsanzeigersystem -

Lage -

Warnvorrichtung **I, elektrisch (Schnarre)**

Schelbenwischer -

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	-	mm
	hinten	-	mm
Gesamtbreite, vorna	530	mm, hinten	mm
Achsenabstand	1140		mm
Gesamtlänge	1770		mm
Gesamthöhe (unbelastet)	870		mm
Bodenfreiheit	-		mm
Oberhang, hinten	-		mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	-		mm
Anhängervorrichtung (Oberhang)	-		mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links	-		m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts	-		m
Höhe Sattel ab Boden	760		mm

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) α /Uebersetzung Getriebe/Hinterrad = 11 x 26 Zähne
- **) α /länglichen Sportsattel, Marke AQUILA Continentale
Länge 480 mm, Breite 125-170-140 mm. α /Nulscht 30 mm.

Lärmessungen : Auf 7 α seitlich

Bei max. Betriebsdrehzahl (4/(40 Km/Std) = 80 Phon

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.M.F.V)

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission

ZÜRICH, den 16.5.1956