

Typenbescheinigung für Traktoren (Landwirtschaft)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: International Harvester Comp., Chicago (USA) Marke: INTERNATIONAL

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Farmall - H Treibstoff: Petrol und Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Traktors (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.'batterien, Werkzeug, Res.'rad)	1800 kg	700 kg	1100 kg
Tragfähigkeit des Traktors:	— kg	— kg	— kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell. Zahl der Achsen: 2 Antrieb: Hinterräder. Differentialsperre: nein

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Motorblock rechts, unter 1. Zündkerze

Achsenabstand: 2310 mm Spurweite: vorn 1480 mm hinten 1090/1520 mm verstellbar

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 8.8 m rechts 8.4 m Lenkung: Mitte

Anzahl Vorwärtsgänge: 5 Max.'geschwindigkeit im I. Gang: 4.7 im grössten Gang: 29.2¹⁾

Reifendimensionen vorn: 5.50×16" hinten: 8.25 event. 9.00 event. 10.00×36 od. 38"

Anhängevorrichtung (System): verschiedene Ausführungen Höhe ab Boden: 610—900 mm

Bodenfreiheit 420 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock rechts, unter 1. Zündkerze

Hersteller des Motors: International Harvester Typ: H Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 85.723 mm Kolbenhub: 107.95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2493 cm³ Bremsleistung: 24 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 12,697

1.

4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Transmissionswelle, Hinterräder²⁾

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Transmissionswelle, Hinterräder³⁾

Motorbremse Art: —

Anlage für Anhängerbremsung: — System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Guide⁴⁾ Abblendsystem: keines, bzw. nur starke Herabsetzung der Lichtstärke durch Widerstand⁴⁾

Stand- bzw. Markierlichter: keine

Schlusslicht: 1 Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: —

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: — System: — Lage: —

Warnvorrichtung: 5)

6.) Karrosserie Führerkabine.

Art (Form): — Hersteller: —

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): — mm.

Gesamtbreite des Fahrzeugs: — mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: — mm

Ueberhang der Anhängervorrichtung ab Mitte der Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: —

Bemerkungen: ¹⁾ Die Geschwindigkeit ist durch entsprechende Einstellung des Regulators oder durch Sperrung des 5. Ganges auf unter 20 km/Std. herabzusetzen. ²⁾ 2 Einzelpedale für rechtes und linkes Hinterrad, 1 Pedal für beide kombiniert. ³⁾ Kombiniert mit Fussbremse. ⁴⁾ Es sind 2 Scheinwerfer, nicht blendend, vorn anzubringen; durch Widerstand herabgesetztes Licht kann als Standlicht benutzt werden. ⁵⁾ Vorschriftgemässes Horn anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. 8. 47.

Das Sekretariat: